

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-1-2-blister-blue-line-geko-g73030b-p-19717.html>

Szybkozłaczka 1 2" blister BLUE LINE GEKO G73030B

Cena brutto	3,14 zł
Cena netto	2,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73030B
Kod producenta	G73030B
Kod EAN	5901477118104
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłaczka 1/2" GEKO Blue Line G73030B

Szybkozłaczka ogrodowa do węża o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (12,5 mm) z serii Blue Line. Element systemu szybkiego montażu umożliwiający błyskawiczne łączenie węża z armaturą podlewającą bez użycia narzędzi.

Średnica przyłączeniowa 1/2" (12,5 mm)

Seria produktu Blue Line

Opakowanie Blister

Model G73030B

Charakterystyka techniczna

Średnica 1/2 cala

Kompatybilna z najpopularniejszymi węzami ogrodowymi o średnicy wewnętrznej 12,5 mm. Oznaczenie 1/2" odnosi się do standardu calowego stosowanego w armaturze ogrodniczej. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę wewnętrzną węża.

System szybkiego montażu

Mechanizm szybkozłączki pozwala na natychmiastowe podłączenie i odłączenie węża od końcówek podlewających, pistoletu natryskowego czy zraszaczy. Połączenie następuje poprzez wsunięcie elementów i zabezpieczenie blokadą.

Seria Blue Line

Linia produktów GEKO przeznaczonych do zastosowań ogrodniczych i hobbystycznych. Seria charakteryzuje się standardową wytrzymałością odpowiednią do typowych instalacji przydomowych przy ciśnieniu roboczym do 4 bar.

Opakowanie blister

Produkt zabezpieczony w przezroczystym opakowaniu blister umożliwiającym ocenę stanu przed zakupem. Opakowanie zawiera pełną informację o parametrach technicznych i sposobie montażu.

Specyfikacja techniczna

Model	G73030B
Seria	Blue Line
Średnica przyłączeniowa	1/2" (12,5 mm)
Typ produktu	Szybkozłączka na wąż
Producent	GEKO
Opakowanie	Blister

Zastosowanie

- Montaż na końcu węża ogrodowego 1/2"
- Łączenie z pistoletami natryskowym i zraszaczami
- Systemy podlewania ogrodów przydomowych
- Podłączanie węży do hydrantów ogrodowych
- Instalacje nawadniające na działkach i posesjach
- Mycie samochodów i powierzchni zewnętrznych
- Szybka wymiana końcówek podlewających

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę wewnętrzną węża. Szybkozłączka 1/2" pasuje do węży o średnicy wewnętrznej 12-13 mm. Jeśli wąż ma średnicę 19 mm (3/4"), należy wybrać większą szybkozłączkę. W przypadku węży niestandardowych konieczne może być zastosowanie redukcji.

Montaż i użytkowanie

Szybkozłączkę montuje się poprzez nasunięcie na koniec węża i zabezpieczenie zaciskiem lub opaskę zaciskową (w zależności od konstrukcji). Wąż powinien wejść na złączkę na głębokość minimum 3-4 cm. Po zamontowaniu należy sprawdzić szczelność przy włączonym dopływie wody.

Połączenie z końcówkami podlewającymi odbywa się przez wsunięcie elementu męskiego w żeński do momentu kliknięcia. Rozłączenie wymaga odcignięcia pierścienia blokującego i wyciągnięcia złącza. System umożliwia wielokrotne łączenie i rozłączanie bez utraty szczelności.

Konserwacja i przechowywanie

Przed sezonem zimowym należy odłączyć szybkozłączki, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Uszczelki warto okresowo smarować wazeliną techniczną. W przypadku trudności z rozłączaniem nie należy stosować nadmiernej siły – może to wskazywać na zużycie uszczelki lub zanieczyszczenie mechanizmu.

Produkty powiązane

Do kompletu szybkozłączek potrzebne są końcówki podlewające z odpowiednim złączem (pistolety natryskowe, zraszacze, lance), adapter do kranu ogrodowego oraz opaski zaciskowe do mocowania na wężu. W przypadku połączeń stałych warto rozważyć zastosowanie złączek z zaworem odcinającym.