

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-1-2-ze-stopem-geko-g73031-p-19718.html>

Szybkozłączka 1 2" ze stopem GEKO G73031

Cena brutto	36,25 zł
Cena netto	29,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73031
Kod producenta	G73031
Kod EAN	5901477118135
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłączka 1/2" ze stopem GEKO G73031

Element systemu szybkiego montażu węży ogrodowych z wbudowanym zaworem odcinającym. Umożliwia łączenie i rozłączanie węża bez konieczności zakręcania wody przy źródle.

Średnica 1/2 cala (13 mm)

Typ Ze stopem odcinającym

Seria BLUE LINE

Model G73031

Charakterystyka techniczna

Wbudowany zawór odcinający

Stop automatycznie blokuje przepływ wody po odłączeniu końcówki od węża. Eliminuje konieczność zamykania kranu przy każdej zmianie nasadki czy odłączeniu pistoletu.

Średnica 1/2 cala

Standard pasujący do większości węży ogrodowych dostępnych na rynku. Średnica wewnętrzna 13 mm zapewnia przepływ około

12-15 litrów na minutę przy standardowym ciśnieniu wodociągowym.

System szybkiego montażu

Mechanizm typu quick-connect pozwala na łączenie i rozłączanie bez użycia narzędzi. Wystarczy wsunąć element męski w żeński i poczekać na kliknięcie potwierdzające zablokowanie.

Seria BLUE LINE

Oznaczenie linii produktowej GEKO przeznaczonej do zastosowań ogrodowych. Produkty z tej serii charakteryzuje niebieska kolorystyka ułatwiająca identyfikację komponentów systemu.

Specyfikacja techniczna

Model	G73031
Producent	GEKO
Seria	BLUE LINE
Typ złączki	Szybkozłączka ze stopem
Średnica nominalna	1/2" (13 mm)
Rodzaj połączenia	Nasuwane na wąż z zaciskiem
Zawór odcinający	Tak (automatyczny)
Przeznaczenie	Węże ogrodowe

Zastosowanie

- Montaż na końcu węża ogrodowego jako punkt szybkiego podłączenia pistoletów natryskowych
- Podłączanie zraszaczy i systemów nawadniających bez potrzeby demontażu całego węża
- Łączenie odcinków węży różnej długości w zależności od potrzeb
- Szybka wymiana nasadek podczas mycia samochodu, tarasu czy elewacji
- Podłączanie urządzeń myjących wymagających zasilania wodą z węża
- Instalacje tymczasowe wymagające częstego montażu i demontażu

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu na wężu

Szybkozłączkę nasadza się na koniec węża ogrodowego o średnicy wewnętrznej 13 mm (1/2"). Połączenie zabezpiecza się zaciskiem śrubowym lub opaskowym. Przed montażem wąż należy obciąć pod kątem prostym, bez zgniecenia.

Działanie zaworu odcinającego

Po odłączeniu końcówki (pistoletu, zraszacza) wewnętrzny mechanizm sprężynowy zamyka przepływ wody. Przy ponownym podłączeniu końcówki stop automatycznie otwiera się, przywracając przepływ. Rozwiązanie zapobiega rozlewaniu wody i pozwala na wymianę akcesoriów bez wyłączania kranu.

Kompatybilność

Złączka współpracuje ze wszystkimi elementami systemu szybkiego montażu o średnicy 1/2". Sprawdź, czy posiadane końcówki mają odpowiedni łącznik męski. W razie potrzeby można dokupić adaptery do innych standardów.

Elementy uzupełniające system

Do kompletnego zestawu potrzebne są: adapter z gwintem do podłączenia węża do kranu, pistolet natryskowy lub zraszacz z łącznikiem męskim kompatybilnym z systemem 1/2", opcjonalnie łączniki do przedłużania węży.