

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-1-2-ze-stopem-metalowa-sch14w02002-schmith-p-58623.html>

Szybkozłaczka 1 2" ze stopem metalowa SCH14W02002 SCHMITH

Cena brutto	14,40 zł
Cena netto	11,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14W02002
Kod producenta	SCH14W02002
Kod EAN	5902004728988
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szybkozłaczka 1/2" ze stopem metalowa SCHMITH SCH14W02002

Metalowa szybkozłaczka ogrodowa z mechanizmem stop-start w standardowym połączeniu 1/2 cala. Umożliwia szybką wymianę nasadek i kontrolę przepływu wody bez odkręcania węża.

Rozmiar przyłącza 1/2"

Materiał korpusu Metal

Mechanizm Ze stopem

Model SCH14W02002

Charakterystyka techniczna

Połączenie 1/2 cala

Standard 1/2" (12,7 mm) to najpopularniejszy rozmiar w systemach ogrodowych. Kompatybilny z większością węży ogrodowych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną węża lub obecnego złącza.

Metalowy korpus

Konstrukcja z metalu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i ciśnienie wody. W przeciwieństwie do plastikowych odpowiedników, metalowe złączki nie pękają pod wpływem mrozu i wytrzymują częste montaż.

Mechanizm ze stopem

Wbudowany zawór stop-start pozwala zatrzymać przepływ wody bez odkręcania złączki od węża. Funkcja przydatna przy wymianie końcówek — nie trzeba zamykać kranu głównego ani znosić ciśnienia z całego węża.

Elementy ergonomiczne

Pomarańczowe wstawki z tworzywa ułatwiają obsługę mokrymi dłońmi. Zapewniają lepszy chwyt podczas łączenia i rozłączania elementów systemu podlewania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14W02002
Producent	SCHMITH
Rozmiar przyłącza	1/2" (12,7 mm)
Materiał korpusu	Metal
Materiał elementów chwytnych	Tworzywo sztuczne
Kolor elementów	Pomarańczowy
Funkcja stop-start	Tak
Typ połączenia	Szybkozłącze

Zastosowanie

- Podłączanie pistoletów natryskowych i lance ogrodniczych
- Montaż zraszaczy i pulsatorów do nawadniania trawników
- Łączenie przedłużaczy węży w dłuższe linie podlewania
- Przyłączanie szczotek do mycia samochodów i elewacji
- Systemy podlewania warzywników i rabat kwiatowych
- Mycie kostki brukowej, tarasów i chodników
- Napełnianie zbiorników wodnych i basenów ogrodowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i demontaż

Szybkozłączka wymaga jedynie naciśnięcia pierścienia blokującego i wsunięcia elementu męskiego. Rozłączenie następuje przez

cofnięcie pierścienia i wyciągnięcie złącza. Nie należy stosować nadmiernej siły — prawidłowo dobrany rozmiar łączy się bez oporu.

Przechowywanie sezonowe

Przed sezonem zimowym należy odłączyć szybkozłączkę, osuszyć z resztek wody i przechowywać w pomieszczeniu. Zamrożona woda może uszkodzić mechanizm stop-start. Po sezonie warto sprawdzić uszczelki — jeśli są spękane lub stwardniałe, wymagają wymiany.

Sprawdzanie kompatybilności

Standard 1/2" obejmuje zarówno gwint wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Szybkozłączki dzielą się na część męską (wtyk) i żeńską (gniazdo). Przed zakupem należy ustalić, który element jest potrzebny do istniejącego systemu. Większość węży wymaga gniazda na końcu węża i wtyku na narzędziach.