

Dane aktualne na dzień: 27-04-2026 00:30

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-12-z-blokada-p-60207.html>



SZYBKOZŁĄCZKA 1/2" Z BLOKADĄ

Cena brutto	4,40 zł
Cena netto	3,58 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-89030
Kod producenta	YT-89030
Kod EAN	5906083117565
Producent	YATO

Opis produktu

Szybkozłaczka 1/2" z blokadą YATO YT-89030

Adapter kranowy umożliwiający szybkie i szczelne połączenie węża ogrodowego z kranem bez użycia narzędzi. Konstrukcja z blokadą zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem podczas pracy.

Średnica złącza 1/2"

Kompatybilność z kranem 3/4" i 1"

Materiał ABS + TPR

Montaż Beznarzędziowy

Charakterystyka techniczna szybkozłaczki ogrodowej

System blokady połączenia

Mechanizm blokujący zapobiega samoczynnemu odłączeniu węża podczas pracy pod ciśnieniem wody. Zabezpieczenie aktywuje się automatycznie po podłączeniu, a zwolnienie wymaga jedynie naciśnięcia pierścienia odblokowującego.

Uniwersalny montaż kranowy

Adapter pasuje do standardowych kranów ogrodowych o gwintach zewnętrznych 3/4" oraz 1". Eliminuje konieczność posiadania różnych złączek do różnych kranów – jedno rozwiązanie dla większości instalacji domowych.

Kompozycja materiałowa ABS i TPR

Korpus z tworzywa ABS zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na uderzenia. Powłoka z gumy termoplastycznej TPR zwiększa przyczepność przy mokrych dłoniach i amortyzuje naprężenia mechaniczne podczas montażu.

Montaż bez narzędzi

Konstrukcja umożliwia instalację i demontaż ręczny. Wystarczy nakręcić adapter na gwint kranu – nie są potrzebne klucze ani inne narzędzia. Oszczędza czas przy częstej zmianie miejsca podłączenia węża.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-89030
Producent	YATO
Średnica przyłącza węża	1/2" (13 mm)
Kompatybilne gwinty kranów	3/4" i 1" (gwint zewnętrzny)
Materiał korpusu	ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Materiał powłoki	TPR (guma termoplastyczna)
Typ montażu	Beznarzędziowy, ręczny
System blokady	Tak, mechanizm pierścieniowy
Odporność na UV	Tak

Zastosowanie szybkozłączki ogrodowej

- Podłączanie węży ogrodowych do kranów zewnętrznych w systemach nawadniania przydomowych
- Instalacje z zraszaczami automatycznymi i rotacyjnymi do nawadniania trawników
- Systemy kroplujące do podlewania rabat, żywopłotów i grządek warzywnych
- Podłączanie pistoletów natryskowych do mycia powierzchni, samochodów i mebli ogrodowych
- Instalacje na działkach rekreacyjnych wymagające częstej zmiany konfiguracji
- Podłączanie węży spiralnych i rozciągliwych o średnicy 1/2"
- Tymczasowe instalacje wodne podczas prac budowlanych i remontowych

Jak sprawdzić kompatybilność z kranem

Standardowe krany ogrodowe w Polsce mają gwint zewnętrzny 3/4" (około 26,5 mm średnicy) lub 1" (około 33 mm). Szybkozłączka

YT-89030 pasuje do obu typów dzięki uniwersalnemu systemowi mocowania. Przed zakupem warto zmierzyć średnicę gwintu kranu lub sprawdzić dokumentację instalacji wodnej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan uszczelek wewnętrznych. Montaż polega na nakręceniu adaptera na gwint kranu – obrót w prawo do momentu oporu zapewnia szczelność. Po podłączeniu węża należy upewnić się, że mechanizm blokady zadziałał – charakterystyczny klik potwierdza zabezpieczenie.

Podczas demontażu na koniec sezonu warto spuścić wodę z układu i przechowywać adapter w suchym miejscu. Powłoka TPR może ulegać degradacji pod wpływem długotrwałego narażenia na mróz – zimą lepiej przechowywać element w pomieszczeniu gospodarczym. Okresowe sprawdzanie uszczelek i czyszczenie gwintu z osadów wapiennych przedłuża żywotność złączki.

W przypadku osłabienia szczelności można wymienić uszczelki – większość producentów oferuje zestawy naprawcze. Unikanie nadmiernego dokręcania zapobiega uszkodzeniu gwintu plastikowego.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: węże ogrodowe 1/2" o różnej długości, pistolety natryskowe z regulacją strumienia, złączki przelotowe do łączenia odcinków węża, oraz końcówki zamykające z funkcją stop-wody.