

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-3-4-bez-stopu-fest-sgsz-05-schmith-p-31089.html>



Szybkozłączka 3 4" bez stopu FEST SGSZ-05 SCHMITH

Cena brutto	5,09 zł
Cena netto	4,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGSZ-05
Kod producenta	SGSZ-05
Kod EAN	5902004716312
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szybkozłączka 3/4" bez stopu FEST SGSZ-05 SCHMITH

Szybkozłączka ogrodowa z tworzywa sztucznego umożliwiająca natychmiastowe podłączenie węża do kranu bez użycia narzędzi. Konstrukcja bez mechanizmu stopu wody pozwala na ciągły przepływ podczas wymiany końcówek.

Rozmiar gwintowany	3/4 cala
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Mechanizm stopu	Bez stopu
Model	SGSZ-05

Charakterystyka techniczna

Gwint 3/4 cala

Rozmiar 3/4" to standardowy gwint stosowany w kranach ogrodowych i systemach nawadniania. Zapewnia kompatybilność z większością węży ogrodowych dostępnych na rynku. Specjalnie uformowana nakrętka z żłobkowaniem ułatwia dokręcanie ręczne bez użycia kluczy.

Konstrukcja bez stopu wody

Brak wbudowanego zaworu odcinającego oznacza, że wymiana końcówek wymaga zakręcenia kranu u źródła. Rozwiązanie to upraszcza konstrukcję i zmniejsza liczbę elementów podatnych na uszkodzenie, jednocześnie obniżając cenę produktu.

Korpus z tworzywa sztucznego

Materiał syntetyczny zapewnia odporność na korozję i niską wagę. Żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa ułatwia obsługę nawet mokrymi dłońmi. Tworzywo nie reaguje chemicznie z wodą i nie wpływa na jej jakość.

Szybkie połączenie typu push-pull

Mechanizm szybkozłącza pozwala na montaż i demontaż końcówek jednym ruchem – pociągnięcie pierścienia zwalnia blokadę. Rozwiązanie eliminuje konieczność skręcania gwintów przy każdej wymianie osprzętu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGSZ-05
Rozmiar gwintowany	3/4 cala
Materiał	Tworzywo sztuczne
Mechanizm stopu	Bez stopu wody
Typ uchwytu	Żłobiony z miękkiego tworzywa
Jednostka sprzedaży	Sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	30 szt.
Kod EAN	5902004716312

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu zewnętrznego
- Systemy nawadniania przydomowych ogrodów
- Instalacje zraszaczy trawnikowych
- Mycie powierzchni utwardzonych i pojazdów
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników
- Podłączenie pistoletów natryskowych i lance

Kompatybilność z węzami

Szybkozłączka współpracuje zarówno z węzami o średnicy 1/2 cala, jak i 3/4 cala. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintu na kranie – standardowy gwint zewnętrzny 3/4" występuje w większości instalacji ogrodowych. W przypadku innych rozmiarów

konieczne jest zastosowanie odpowiedniego adaptera.

Montaż i użytkowanie

Nakrętkę szybkozłączki należy nakręcić ręcznie na gwint kranu, dokręcając do momentu uzyskania szczelności. Żłobkowany uchwyt zapewnia pewny chwyt podczas montażu. Po zamontowaniu podstawy można podłączać i odłączać końcówki węża poprzez pociągnięcie pierścienia blokującego i jednocześnie wyciągnięcie wtyczki.

Ze względu na brak mechanizmu stopu wody, przed odłączeniem końcówki należy każdorazowo zakręcić kran u źródła. Rozwiązanie to jest typowe dla podstawowych modeli szybkozłączek i nie stanowi wady konstrukcyjnej – eliminuje natomiast dodatkowe uszczelki i zawory, które mogłyby z czasem wymagać wymiany.

Konserwacja

Tworzywo sztuczne nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca się okresowe płukanie szybkozłączki czystą wodą w celu usunięcia osadów mineralnych. Na zimę element należy zdemontować, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu – choć tworzywo jest odporne na niskie temperatury, zamarzająca woda może uszkodzić uszczelki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup: końcówek natryskowych z szybkozłączką, przedłużaczy węża z systemem szybkiego montażu, przejściówek redukcyjnych (jeśli gwint kranu ma inny rozmiar) oraz opasek zaciskowych do mocowania węża na szybkozłączce.

...