

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-3-4-ze-stopem-fest-sgsz-07-schmith-p-31091.html>



Szybkozłączka 3 4" ze stopem FEST SGSZ-07 SCHMITH

Cena brutto	5,37 zł
Cena netto	4,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGSZ-07
Kod producenta	SGSZ-07
Kod EAN	5902004716336
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szybkozłączka 3/4" ze stopem FEST SGSZ-07 SCHMITH

Element systemu szybkiego łączenia węży ogrodowych, umożliwiający natychmiastowe podłączenie i odłączenie węża od kranu lub innych akcesoriów bez użycia narzędzi. Wyposażony w mechanizm stop-wody, który automatycznie zatrzymuje przepływ po odłączeniu węża.

Rozmiar gwintowy 3/4 cala
Materiał Tworzywo sztuczne
Funkcja STOP Tak
Model SGSZ-07

Charakterystyka techniczna

Mechanizm szybkiego łączenia

System typu "click" umożliwia podłączenie węża poprzez proste wciskanie i odłączenie przez pociągnięcie pierścienia blokującego. Eliminuje konieczność przykręcania i odkręcania połączeń gwintowych przy każdej zmianie konfiguracji.

Funkcja STOP wody

Wbudowany zawór automatycznie zamyka przepływ wody w momencie odłączenia węża lub końcówki natryskowej. Zapobiega rozlewaniu wody i umożliwia wymianę akcesoriów bez konieczności zakręcania kranu.

Kompatybilność z węzami

Gwint 3/4 cala (19 mm) pasuje do standardowych węży ogrodowych 1/2" i 3/4". Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną węża oraz typ zakończenia – szybkozłączka wymaga odpowiedniego łącznika na końcu węża.

Ergonomiczny uchwyt

Żłobkowana powierzchnia z miękkiego tworzywa ułatwia obsługę nawet mokrymi dłońmi. Specjalnie ukształtowana nakrętka zapewnia pewny montaż na gwincie kranu bez nadmiernego dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGSZ-07
Rozmiar gwintowy	3/4 cala (19 mm)
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Funkcja STOP	Tak (automatyczny zawór zwrotny)
Kompatybilność	Węże 1/2" i 3/4"
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	48 sztuk
Kod EAN	5902004716336

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu zewnętrznego lub wewnętrznego
- Montaż na zaworach czerpalnych w systemach nawadniania
- Szybka wymiana końcówek natryskowych podczas prac ogrodowych
- Podłączenie myjek ciśnieniowych wymagających standardowego złącza 3/4"
- Systemy podlewania balkonów i tarasów
- Połączenia tymczasowe w instalacjach przemysłowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem upewnij się, że kran posiada gwint zewnętrzny 3/4 cala (standardowy w większości kranów ogrodowych). Wąż musi być wyposażony w odpowiedni łącznik szybkozłączki – jeśli wąż ma tylko gładką końcówkę, należy dokupić adapter z gwintem

wewnętrznym 3/4".

Użytkowanie i konserwacja

Montaż szybkozłączki polega na nakręceniu jej na gwint kranu – nakrętka powinna być dokręcona ręcznie, bez użycia narzędzi. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwinty z tworzywa. Przy pierwszym użyciu należy sprawdzić szczelność połączenia pod ciśnieniem wody.

Mechanizm stop-wody działa automatycznie: po odłączeniu węża sprężyna domyka zawór, zatrzymując przepływ. Aby podłączyć wąż, należy wsunąć jego końcówkę do szybkozłączki aż do charakterystycznego kliknięcia. Odłączenie wymaga pociągnięcia pierścienia blokującego w kierunku szybkozłączki i wyciągnięcia węża.

Przed sezonem zimowym szybkozłączkę należy odłączyć od kranu i przechowywać w suchym miejscu. Tworzywo sztuczne może pęknąć pod wpływem zamarzającej wody. W razie zanieczyszczenia mechanizmu (piasek, osady) warto przepłukać go czystą wodą pod ciśnieniem.

Produkty powiązane

Do kompletnego zestawu szybkozłączek zaleca się dokupienie: łącznika na wąż z gwintem wewnętrznym 3/4", końcówki natryskowej kompatybilnej z systemem szybkiego łączenia oraz ewentualnie redukcji, jeśli kran posiada gwint o innej średnicy.

...