

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-34-z-funkcja-stop-i-blok-p-60210.html>

SZYBKOZŁĄCZKA 3/4" Z FUNKCJĄ STOP I BLOK

Cena brutto	5,24 zł
Cena netto	4,26 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-89033
Kod producenta	YT-89033
Kod EAN	5906083117596
Producent	YATO

Opis produktu

Szybkozłączka 3/4" YATO YT-89033 z funkcją STOP i BLOK

Szybkozłączka ogrodowa z automatyczną blokadą przepływu wody, przeznaczona do węży o średnicy 3/4 cala. Element systemu nawadniania umożliwiający szybką wymianę akcesoriów bez konieczności zakręcania zaworu.

Rozmiar przyłącza 3/4"

Funkcja STOP Automatyczna blokada

Materiały ABS, PP, TPR

Producent YATO

Charakterystyka szybkozłączki ogrodowej 3/4"

Standardowy rozmiar 3/4"

Przyłącze 3/4 cala (19,05 mm) stanowi najpopularniejszy standard w systemach nawadniania ogrodowego. Kompatybilność z większością węży ogrodowych dostępnych na rynku zapewnia uniwersalność zastosowania bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Funkcja automatycznej blokady STOP

Mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody po odłączeniu końcówki. Rozwiązanie eliminuje konieczność wracania do źródła wody przy każdej zmianie akcesoriów, redukując straty wody i czas potrzebny na wymianę narzędzi nawadniających.

Szybkie blokowanie typu quick-connect

System szybkiego łączenia umożliwia montaż i demontaż akcesoriów jednym ruchem bez użycia narzędzi. Mechanizm blokujący zapewnia stabilne połączenie odporne na przypadkowe rozłączenie podczas pracy pod ciśnieniem wody.

Konstrukcja z tworzyw technicznych

Kombinacja ABS (korpus), PP (elementy wewnętrzne) i TPR (uszczelki) zapewnia odporność na promieniowanie UV, wahania temperatur i długotrwały kontakt z wodą. TPR (termoplastyczny gumy) w uszczelkach zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-89033
Rozmiar przyłącza	3/4" (19,05 mm)
Typ połączenia	Szybkozłączka (quick-connect)
Funkcje dodatkowe	STOP (automatyczna blokada przepływu), szybkie blokowanie
Materiał korpusu	ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Materiał elementów wewnętrznych	PP (polipropylen)
Materiał uszczelki	TPR (termoplastyczny elastomer)
Odporność	Promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć
Zastosowanie	Węże ogrodowe, systemy nawadniania

Zastosowanie szybkozłączki 3/4"

- Łączenie węża ogrodowego z zraszaczami obrotowymi i stacjonarnymi
- Podłączenie pistoletów natryskowych do podlewania roślin
- Montaż końcówek natryskowych o różnych strumieniach
- Połączenie węża z myjkami ciśnieniowymi niskiego ciśnienia
- Systemy nawadniania w ogrodach przydomowych i działkowych
- Instalacje podlewania na tarasach i balkonach
- Profesjonalne szklarnie i tunele foliowe
- Mycie powierzchni zewnętrznych i pojazdów

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę wewnętrzną węża – standardowe węże ogrodowe 3/4" mają średnicę wewnętrzną 19 mm (± 1 mm). Szybkozłączka współpracuje z akcesoriami wyposażonymi w męski adapter typu quick-connect o tym samym rozmiarze.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poprawność osadzenia uszczelek w korpusie szybkozłączki. Montaż na wężu polega na nasunięciu złączki na koniec węża i zabezpieczeniu obejmą zaciskową (jeśli jest dołączona) lub opaskami zaciskowymi.

Podłączanie akcesoriów wymaga wsunięcia męskiego adaptera do gniazda złączki do momentu usłyszenia kliknięcia – sygnalizuje ono prawidłowe zablokowanie. Odłączenie następuje przez cofnięcie pierścienia blokującego i wyciągnięcie adaptera.

Funkcja STOP automatycznie aktywuje się po odłączeniu akcesoriów – zawór wewnętrzny zamyka się pod wpływem sprężyny, zatrzymując przepływ wody. Po ponownym podłączeniu akcesoria zawór otwiera się automatycznie.

Konserwacja sezonowa

Przed okresem zimowym szybkozłączkę należy odłączyć od węża, usunąć resztki wody i przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C. Okresowo warto sprawdzać stan uszczelek TPR – ich uszkodzenie lub stwardnienie wymaga wymiany elementu.

Produkty uzupełniające system nawadniania

Do kompletnego systemu nawadniania z szybkozłączką 3/4" przydatne są: męskie adaptory quick-connect do montażu na akcesoriach, redukcje na inne średnice węży, zraszacze z kompatybilnymi przyłączami oraz pistolety natryskowe z funkcją regulacji strumienia.