

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-34z-funkcja-stop-p-60198.html>



SZYBKOZŁĄCZKA 3/4"Z FUNKCJĄ STOP

Cena brutto	3,56 zł
Cena netto	2,89 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-89013
Kod producenta	YT-89013
Kod EAN	5906083117473
Producent	YATO

Opis produktu

Szybkozłaczka 3/4" z funkcją STOP YATO YT-89013

Szybkozłaczka ogrodowa z automatycznym zaworem odcinającym wodę, przeznaczona do węży o średnicy 3/4 cala. Umożliwia wymianę akcesoriów nawadniających bez konieczności zakręcania głównego źródła wody.

Rozmiar przyłącza 3/4"
Funkcja Zawór STOP
Materiał ABS, PP, TPR
Model YT-89013

Charakterystyka szybkozłaczki z funkcją STOP

Automatyczny zawór odcinający

Funkcja STOP powoduje natychmiastowe zatrzymanie przepływu wody po odłączeniu akcesoriów. Mechanizm sprężynowy zamyka zawór w ułamku sekundy, eliminując wycieki i straty wody podczas wymiany pistoletów, zraszaczy czy końcówek natryskowych.

Przyłącze 3/4 cala

Gwint wewnętrzny 3/4" odpowiada standardowi europejskiemu (19 mm średnicy wewnętrznej). Kompatybilny z większością węży ogrodowych dostępnych na rynku oraz akcesoriami systemów nawadniających oznaczonymi tym rozmiarem.

Konstrukcja wielomateriałowa

Korpus z ABS zapewnia sztywność i odporność na uderzenia. Elementy z polipropylenu (PP) wytrzymują kontakt z wodą i chemikaliami ogrodowymi. Wstawki TPR (termoplastyczny elastomer) tworzą antypoślizgową powierzchnię i uszczelnienia odporne na temperatury od -20°C do +60°C.

Montaż beznarzędziowy

System szybkiego połączenia typu click umożliwia podłączenie i odłączenie akcesorium jednym ruchem ręki. Mechanizm blokujący zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem podczas pracy pod ciśnieniem do 4 barów.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-89013
Rozmiar przyłącza	3/4" (19 mm)
Typ gwintowania	Gwint wewnętrzny
Funkcja dodatkowa	Zawór STOP (automatyczne odcięcie wody)
Materiały	ABS, PP, TPR
Typ połączenia	Szybkozłącze click
Odporność na UV	Tak

Zastosowanie szybkozłączki ogrodowej

- Systemy nawadniania ogrodów przydomowych z węzami 3/4"
- Podłączanie pistoletów natryskowych do mycia i podlewania
- Wymiana zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych
- Połączenia z lancami teleskopowymi do podlewania
- Podłączanie końcówek natryskowych wielofunkcyjnych
- Systemy nawadniania rabat, trawników i warzywników
- Profesjonalne zastosowania w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów zielonych
- Mycie powierzchni utwardzonych, pojazdów i narzędzi ogrodowych

Jak sprawdzić kompatybilność z węzem

Rozmiar 3/4" oznacza średnicę wewnętrzną gwintowania około 19 mm. Aby sprawdzić zgodność, zmierz średnicę zewnętrzną zakończenia węża lub sprawdź oznaczenie na opakowaniu. Węże oznaczone jako 3/4", 19 mm lub czasem 1/2" (w przypadku niektórych systemów) będą kompatybilne. W razie wątpliwości można zastosować adapter redukcyjny.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia, podłączając szybkozłączkę do węża i włączając wodę bez podłączonego akcesorium. Zawór STOP powinien całkowicie zatrzymać przepływ. Podczas podłączania akcesoriów należy odsunąć pierścień blokujący, nałożyć końcówkę i zwolnić pierścień do momentu usłyszenia kliknięcia.

Tworzywa ABS i PP zachowują właściwości w temperaturach od -20°C do +60°C, jednak zaleca się przechowywanie szybkozłączki w pomieszczeniach podczas mrozów. Przed sezonem zimowym należy odłączyć element od węża, usunąć resztki wody i przechowywać w suchym miejscu.

Mechanizm zaworu STOP wymaga okresowego sprawdzenia. W przypadku osadzania się osadów wapiennych można przepłukać złącze roztworem octu (stosunek 1:1 z wodą), pozostawiając na 15-20 minut, następnie dokładnie spłukać czystą wodą. Uszczelki TPR zachowują elastyczność przez kilka sezonów przy prawidłowym przechowywaniu.

Odporność na promieniowanie UV

Materiały użyte w konstrukcji zawierają stabilizatory UV, które zapobiegają degradacji pod wpływem światła słonecznego. Pomimo tego długotrwałe przechowywanie na pełnym słońcu może skrócić żywotność uszczelki – zaleca się przechowywanie w zacienionych miejscach, gdy złącze nie jest używane.

Produkty powiązane

Do pełnego systemu nawadniania z szybkozłączką 3/4" przydatne będą: pistolet natryskowy wielofunkcyjny, zraszacz obrotowy lub pulsacyjny, lanca teleskopowa, adapter na kran z gwintem 3/4", oraz wąż ogrodowy 3/4" o odpowiedniej długości. Wszystkie elementy powinny być oznaczone tym samym rozmiarem przyłącza dla zapewnienia pełnej kompatybilności.