

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-elastyczna-1-2-sch14w02007-schmith-p-58648.html>



Szybkozłączka elastyczna 1 2" SCH14W02007 SCHMITH

Cena brutto	12,74 zł
Cena netto	10,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14W02007
Kod producenta	SCH14W02007
Kod EAN	5902004729138
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szybkozłączka elastyczna 1/2" SCHMITH SCH14W02007

Element złączny do węży ogrodowych z funkcją regulacji przepływu wody. Adapter umożliwia szybkie łączenie i rozłączanie węży bez użycia narzędzi, z wbudowanym zaworem zatrzymującym wodę.

Srednica 1/2 cala (12,7 mm)
System Stop (zatrzymanie wody)
Typ Elastyczna konstrukcja
Model SCH14W02007

Charakterystyka produktu

System zatrzymania przepływu

Wbudowany mechanizm stop pozwala na kontrolowanie przepływu wody bezpośrednio na złączce. Funkcja przydatna przy wymianie końcówek czy pistoletów bez konieczności zamykania zaworu głównego przy źródle wody.

Elastyczna konstrukcja

Materiał o elastycznych właściwościach zapewnia pewne połączenie przy jednoczesnej swobodzie ruchów węża. Zmniejsza ryzyko załamania i uszkodzeń w miejscu złącza podczas pracy w ogrodzie.

Standardowa średnica 1/2"

Rozmiar 1/2 cala (12,7 mm) to najpopularniejszy standard w systemach nawadniających. Zapewnia kompatybilność z większością węży ogrodowych dostępnych na rynku oraz typowymi akcesoriami podłączanymi do kranu.

Identyfikacja wizualna

Pomarańczowy kolor ułatwia szybkie odnalezienie złączki w trawie czy między roślinami. Kontrastowa kolorystyka zwiększa widoczność elementu podczas pracy w ogrodzie.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14W02007
Producent	SCHMITH
Średnica nominalna	1/2" (12,7 mm)
Typ konstrukcji	Elastyczna
Funkcja dodatkowa	System stop (zatrzymanie przepływu)
Kolor	Pomarańczowy
Zastosowanie	Systemy nawadniające, węże ogrodowe

Zastosowanie

- Łączenie węży ogrodowych ze źródłem wody
- Połączenia między odcinkami węża
- Montaż pistoletów i zraszaczy
- Systemy nawadniające trawniki i rabaty
- Podłączanie urządzeń myjących
- Instalacje tymczasowe w sezonowych uprawach
- Wymiana uszkodzonych złączy w istniejących systemach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy średnica wewnętrzna węża odpowiada średnicy zewnętrznej złączki. Wąż należy naciągnąć na końcówkę do momentu wyczuwalnego oporu. W przypadku luźnego połączenia zastosuj opaskę zaciskową.

Eksploatacja

Funkcja stop działa przez naciśnięcie lub przesunięcie dźwigni (w zależności od konstrukcji). Przed rozłączeniem złączki aktywuj system stop, aby zapobiec wyciekom wody. Podczas pracy unikaj nadmiernego naprężania węża w miejscu złącza.

Przechowywanie sezonowe

Po zakończeniu sezonu nawadniającego opróżnij złączkę z wody, aby zapobiec pęknięciom przy zamarzaniu. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przed ponownym użyciem sprawdź stan uszczelek.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: węże ogrodowe 1/2", pistolety natryskowe z szybkozłączką, końcówki zraszające, opaski zaciskowe, uszczelki wymienne do złączek.

...