

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-mosiezna-na-waz-13mm-typ-zenski-t00268-tvardy-p-49653.html>

Szybkozłączka mosiężna na wąż 13mm typ żeński T00268 Tvardy

Cena brutto	13,23 zł
Cena netto	10,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00268
Kod producenta	T00268
Kod EAN	5901477190926
Producent	Tvardy

Opis produktu

Szybkozłączka mosiężna na wąż 13mm typ żeński

Złączka pneumatyczna typu żeńskiego wykonana z mosiądzu, przeznaczona do montażu na węzłach o średnicy wewnętrznej 13mm. Umożliwia szybkie łączenie i rozłączanie elementów instalacji pneumatycznej bez użycia narzędzi.

Typ złączki Żeński
Średnica węża 13mm
Materiał Mosiądz
Model T00268

Charakterystyka techniczna

Typ żeński (gniazdo)

Część złączki z mechanizmem blokującym, która przyjmuje wtyk męski. Po połączeniu zapewnia szczelne zamknięcie obiegu powietrza. Rozłączenie następuje przez odsunięcie tulei blokującej.

Średnica 13mm

Złączka dopasowana do węży pneumatycznych o średnicy wewnętrznej 13mm. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę wewnętrzną węża - to kluczowy parametr zapewniający szczelność połączenia.

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz charakteryzuje się odpornością na korozję i stabilnością wymiarową. Materiał ten zapewnia trwałość połączenia oraz odporność na czynniki atmosferyczne w instalacjach zewnętrznych.

Montaż na wąż

Złączka mocowana bezpośrednio na końcówce węża. Wąż zakłada się na tulejkę złączki i zabezpiecza opaską zaciskową, co zapewnia szczelne i trwałe połączenie.

Specyfikacja techniczna

Model	T00268
Typ złączki	Żeński (gniazdo)
Średnica węża	13mm (wewnętrzna)
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ montażu	Na wąż pneumatyczny
Opakowanie	Blister (1/10/100 szt.)

Zastosowanie

- Instalacje pneumatyczne w warsztatach i zakładach produkcyjnych
- Systemy sprężonego powietrza w stacjach obsługi pojazdów
- Podłączanie narzędzi pneumatycznych (klucze udarowe, wkrętarki, szlifierki)
- Instalacje malowania natryskowego i piaskowania
- Systemy nawiewu i odciągu powietrza
- Mobilne linie pneumatyczne wymagające częstego łączenia i rozłączania

Jak dobrać szybkozłączkę?

Przy wyborze szybkozłączki sprawdź trzy parametry: średnicę wewnętrzną węża (13mm w tym modelu), typ złączki (żeński pasuje do męskiego) oraz standard połączenia. Upewnij się, że wszystkie elementy systemu są kompatybilne - różne producenci mogą stosować odmienne standardy szybkozłączek.

Montaż i użytkowanie

Złączkę montuje się przez nasunięcie węża na tulejkę montażową do oporu. Połączenie należy zabezpieczyć metalową opaską zaciskową, dokręconą śrubą imbusową lub śrubokrętem. Po zamontowaniu warto sprawdzić szczelność połączenia pod ciśnieniem roboczym.

Podczas łączenia z wtykiem męskim należy wcisnąć wtyk do gniazda do momentu charakterystycznego kliknięcia. Rozłączenie wymaga odsunięcia tulei blokującej w kierunku korpusu złączki przy jednoczesnym wyciągnięciu wtyku.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj stan uszczelek i mechanizmu blokującego. W przypadku zużycia uszczelki mogą wystąpić nieszczelności. Unikaj zanieczyszczenia mechanizmu – drobne cząstki mogą utrudnić prawidłowe działanie blokady. Po użyciu w środowisku zapylnym, złączkę warto przedmuchać sprężonym powietrzem.

Elementy powiązane

Do kompletnej instalacji pneumatycznej potrzebny będzie wtyk męski w tym samym standardzie, opaski zaciskowe do mocowania węża oraz ewentualnie regulatory ciśnienia i filtry powietrza chroniące narzędzia przed zanieczyszczeniami.