

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-pneumatyczna-gwint-12-max-35bar-kd2125-kraftdele-p-63402.html>

## Szybkozłączka Pneumatyczna Gwint 1/2" max 35bar KD2125 KRAFT&DELE

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>9,10 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>7,40 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD2125</b>           |
| Kod producenta   | <b>KD2125</b>           |
| Kod EAN          | <b>5903957013077</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

### Opis produktu

#### Szybkozłączka Pneumatyczna Gwint 1/2" 35 bar — Kraft&Dele KD2125

KD2125 to szybkozłączka pneumatyczna z gwintem zewnętrznym 1/2" przeznaczona do instalacji sprężonego powietrza oraz układów z gazami obojętnymi. Umożliwia szybkie i pewne łączenie węży pneumatycznych bez użycia narzędzi, zachowując szczelność przy ciśnieniu roboczym do 35 bar.

Gwint zewnętrzny 1/2" BSP

Maks. ciśnienie robocze 35 bar

Zakres temperatur -20°C do +100°C

Medium robocze Powietrze, gazy obojętne

### Charakterystyka

#### Gwint zewnętrzny 1/2"

Rozmiar 1/2" to jeden z najpowszechniejszych standardów w instalacjach pneumatycznych. Złączka pasuje bezpośrednio do gniazd i rozdzielaczy z gwintem wewnętrznym 1/2" BSP, eliminując potrzebę stosowania redukcji.

### Ciśnienie robocze do 35 bar

Dopuszczalne ciśnienie 35 bar pozwala na pracę w typowych instalacjach warsztatowych i przemysłowych, gdzie standardowe kompresory generują ciśnienie w zakresie 6-16 bar, z zachowaniem znacznego marginesu bezpieczeństwa.

### Szeroki zakres temperatur

Praca w zakresie od -20°C do +100°C umożliwia stosowanie złączki zarówno w nieogrzewanych halach produkcyjnych zimą, jak i w pobliżu urządzeń generujących ciepło, bez ryzyka odkształcenia uszczelnień.

### Kompatybilność ze standardowymi wtyczkami

Gniazdo złączki współpracuje ze standardowymi wtykami pneumatycznymi oraz króćcami montowanymi w węzłach spiralnych, co upraszcza integrację z istniejącą instalacją bez wymiany pozostałych elementów układu.

## Specyfikacja techniczna

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Model                        | KD2125                     |
| Marka                        | Kraft&Dele                 |
| Typ połączenia               | Szybkozłączka pneumatyczna |
| Gwint                        | Zewnętrzny 1/2"            |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 35 bar                     |
| Temperatura robocza          | od -20°C do +100°C         |
| Medium robocze               | Powietrze, gazy obojętne   |

## Zastosowanie

- Instalacje sprężonego powietrza w warsztatach samochodowych
- Linie pneumatyczne w zakładach stolarskich i przemysłowych
- Podłączanie narzędzi pneumatycznych do kompresora
- Układy z węzłami spiralnymi i prostymi
- Instalacje z gazami obojętnymi (np. azot)
- Serwisowe stacje sprężonego powietrza

---

### **Kompatybilność — jak sprawdzić przed montażem**

Przed instalacją należy upewnić się, że gniazdo w instalacji posiada gwint wewnętrzny 1/2" BSP (British Standard Pipe). Rozmiar gwintu można odczytać z dokumentacji technicznej urządzenia lub zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu — dla 1/2" BSP wynosi ona ok. 20,96 mm. Złączka nie jest kompatybilna z gwintem NPT (standard amerykański) bez użycia adaptera.