

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-pneumatyczna-króciec-10mm-max-35bar-kd2126-p-63401.html>



Szybkozłączka Pneumatyczna Króciec 10mm max 35bar KD2126

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2126
Kod producenta	KD2126
Kod EAN	5903957013084
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szybkozłączka Pneumatyczna Króciec 10mm KD2126

Szybkozłączka pneumatyczna KD2126 marki KRAFT&DELE to element instalacji sprężonego powietrza przeznaczony do szybkiego, bezpiecznego łączenia węży pneumatycznych z narzędziami i osprzętem. Króciec o średnicy 10 mm umożliwia bezpośredni montaż na wężu, a konstrukcja gniazda zapewnia kompatybilność ze standardowymi wtyczkami pneumatycznymi stosowanymi w instalacjach przemysłowych i warsztatowych.

Typ przyłącza Króciec 10 mm
Maks. ciśnienie robocze 35 bar
Zakres temperatur -20°C do +100°C
Model KD2126

Charakterystyka

Króciec 10 mm

Przyłącze w formie króćca o średnicy 10 mm jest przeznaczone do montażu bezpośrednio na wężu pneumatycznym poprzez zacisk

lub opaskę. Ten typ mocowania eliminuje konieczność stosowania gwintowanych adapterów i pozwala na szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi.

Ciśnienie robocze do 35 bar

Parametr maksymalnego ciśnienia roboczego na poziomie 35 bar pozwala na stosowanie złączki w instalacjach zasilanych przez typowe kompresory przemysłowe i warsztatowe. Większość sprężarek tłokowych pracuje w zakresie 8-15 bar, co oznacza zachowanie znacznego marginesu bezpieczeństwa.

Zakres temperatur -20°C do +100°C

Szeroki zakres dopuszczalnych temperatur roboczych umożliwia użytkowanie zarówno w nieogrzewanych halach produkcyjnych w zimie, jak i w pobliżu urządzeń generujących ciepło. Odporność na niskie temperatury zapobiega kruchości uszczelnień w chłodnych warunkach.

Kompatybilność z węzami spiralnymi

Gniazdo szybkozłączki pasuje do standardowych wtyczek pneumatycznych, w tym do króćców montowanych w węzach spiralnych. Zachowanie jednego standardu przyłączy w instalacji pozwala na swobodną wymianę narzędzi i elementów osprzętu bez konieczności stosowania redukcji.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2126
Marka	KRAFT&DELE
Typ przyłącza	Króciec 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze	35 bar
Temperatura robocza	od -20°C do +100°C

Zastosowanie

- Instalacje sprężonego powietrza w zakładach przemysłowych
- Warsztaty stolarskie — podłączanie narzędzi pneumatycznych
- Warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne
- Montaż na węzach pneumatycznych spiralnych i prostych
- Instalacje przy kompresorach tłokowych i śrubowych

-
- Linie montażowe wymagające częstej wymiany narzędzi

Kompatybilność — jak sprawdzić

Przed montażem należy upewnić się, że wewnętrzna średnica węża pneumatycznego wynosi 10 mm — jest to średnica otworu, w który wsuwa się króciec. Należy również zweryfikować, czy stosowane wtyczki narzędzi pneumatycznych odpowiadają standardowi gniazda złączki KD2126. W razie wątpliwości warto porównać profil gniazda z posiadanymi wtyczkami przed zakupem.