

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-pneumatyczna-króciec-10mm-max-35bar-kd2126-kraftdele-p-63401.html>



## Szybkozłączka Pneumatyczna Króciec 10mm max 35bar KD2126 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>9,10 zł</b>
Cena netto	<b>7,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD2126</b>
Kod producenta	<b>KD2126</b>
Kod EAN	<b>5903957013084</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Szybkozłączka Pneumatyczna Króciec 10mm KD2126

Szybkozłączka pneumatyczna KD2126 marki KRAFT&DELE to element instalacji sprężonego powietrza przeznaczony do szybkiego, bezpiecznego łączenia węży pneumatycznych z narzędziami i osprzętem. Króciec o średnicy 10 mm umożliwia bezpośredni montaż na wężu, a konstrukcja gniazda zapewnia kompatybilność ze standardowymi wtyczkami pneumatycznymi stosowanymi w instalacjach przemysłowych i warsztatowych.

Typ przyłącza Króciec 10 mm

Maks. ciśnienie robocze 35 bar

Zakres temperatur -20°C do +100°C

Model KD2126

### Charakterystyka

**Króciec 10 mm**

Przyłącze w formie króćca o średnicy 10 mm jest przeznaczone do montażu bezpośrednio na wężu pneumatycznym poprzez zacisk lub opaskę. Ten typ mocowania eliminuje konieczność stosowania gwintowanych adapterów i pozwala na szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi.

### Ciśnienie robocze do 35 bar

Parametr maksymalnego ciśnienia roboczego na poziomie 35 bar pozwala na stosowanie złączki w instalacjach zasilanych przez typowe kompresory przemysłowe i warsztatowe. Większość sprężarek tłokowych pracuje w zakresie 8-15 bar, co oznacza zachowanie znacznego marginesu bezpieczeństwa.

### Zakres temperatur -20°C do +100°C

Szeroki zakres dopuszczalnych temperatur roboczych umożliwia użytkowanie zarówno w nieogrzewanych halach produkcyjnych w zimie, jak i w pobliżu urządzeń generujących ciepło. Odporność na niskie temperatury zapobiega kruchości uszczelnień w chłodnych warunkach.

### Kompatybilność z węzami spiralnymi

Gniazdo szybkozłączki pasuje do standardowych wtyczek pneumatycznych, w tym do króćców montowanych w węzach spiralnych. Zachowanie jednego standardu przyłączy w instalacji pozwala na swobodną wymianę narzędzi i elementów osprzętu bez konieczności stosowania redukcji.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD2126
Marka	KRAFT&DELE
Typ przyłącza	Króciec 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze	35 bar
Temperatura robocza	od -20°C do +100°C

## Zastosowanie

- Instalacje sprężonego powietrza w zakładach przemysłowych
- Warsztaty stolarskie — podłączanie narzędzi pneumatycznych
- Warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne
- Montaż na węzach pneumatycznych spiralnych i prostych

- 
- Instalacje przy kompresorach tłokowych i śrubowych
  - Linie montażowe wymagające częstej wymiany narzędzi

### **Kompatybilność — jak sprawdzić**

Przed montażem należy upewnić się, że wewnętrzna średnica węża pneumatycznego wynosi 10 mm — jest to średnica otworu, w który wsuwa się króciec. Należy również zweryfikować, czy stosowane wtyczki narzędzi pneumatycznych odpowiadają standardowi gniazda złączki KD2126. W razie wątpliwości warto porównać profil gniazda z posiadanymi wtyczkami przed zakupem.