

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-pneumatyczna-typ-zenski-3-8-gwint-zewnetrzny-blister-geko-g03416-p-21743.html>



## Szybkozłączka pneumatyczna typ żeński 3 8" gwint zewnętrzny (blister) GEKO G03416

Cena brutto	<b>11,21 zł</b>
Cena netto	<b>9,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G03416</b>
Kod producenta	<b>G03416</b>
Kod EAN	<b>5901477153280</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Szybkozłączka pneumatyczna typ żeński 3/8" gwint zewnętrzny GEKO G03416

Element złączny do instalacji pneumatycznych umożliwiający szybkie łączenie i rozłączanie narzędzi oraz akcesoriów bez użycia dodatkowych narzędzi. Wyposażona w gwint zewnętrzny 3/8" zapewnia kompatybilność ze standardowymi przewodami i narzędziami pneumatycznymi.

Typ złączki	Żeński
Rozmiar gwintu	3/8"
Rodzaj gwintu	Zewnętrzny
Model	G03416

### Charakterystyka techniczna

#### Typ żeński z gwintem zewnętrznym

Konstrukcja pozwala na montaż bezpośrednio w gnieździe złączki typu męskiego (wtyczki). Gwint zewnętrzny umożliwia wkręcenie w element z gwintem wewnętrznym, np. wąż pneumatyczny z końcówką gwintowaną lub rozdzielacz.

## Gwint 3/8"

Standardowy rozmiar w instalacjach pneumatycznych o średnim przepływie powietrza. Zapewnia kompatybilność z większością profesjonalnych narzędzi pneumatycznych, przewodów spiralnych oraz akcesoriów warsztatowych.

## Mechanizm szybkozłączny

Umożliwia łączenie i rozłączanie bez użycia kluczy. Wystarczy wsunięcie wtyczki męskiej do gniazda – połączenie blokuje się automatycznie. Rozłączenie następuje po odciągnięciu tulei blokującej.

## Opakowanie blister

Zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania. Ułatwia ekspozycję w punktach sprzedaży oraz identyfikację parametrów bez otwierania opakowania.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G03416
Typ złączki	Żeński (gniazdo)
Rozmiar gwintu	3/8 cala
Rodzaj gwintu	Zewnętrzny
Opakowanie	Blister

## Zastosowanie

- Podłączanie pistoletów do przedmuchiwania w instalacjach sprężonego powietrza
- Montaż narzędzi pneumatycznych: klucze udarowe, wkrętarki, szlifierki
- Łączenie przewodów spiralnych z rozdzielaczami powietrza
- Instalacje w warsztatach samochodowych i przemysłowych
- Systemy malowania natryskowego i piaskowania
- Podłączanie dmuchaw i odkurzaczy przemysłowych
- Rozbudowa sieci pneumatycznej o dodatkowe punkty poboru

## Jak sprawdzić kompatybilność

Szybkozłączka żeńska wymaga wtyczki męskiej o tym samym rozmiarze (3/8"). Przed zakupem należy zweryfikować typ gwintu na przewodzie lub narzędziu – jeśli posiada gwint wewnętrzny 3/8", złączka z gwintem zewnętrznym będzie pasować. W przypadku gwintu zewnętrznego na przewodzie konieczny jest adapter lub złączka z gwintem wewnętrznym.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość gwintu i gniazda złączki. Montaż wykonuje się poprzez wkręcenie złączki w odpowiedni element z gwintem wewnętrznym – zaleca się dokręcenie ręczne z ewentualnym dokończeniem kluczem, unikając nadmiernego momentu obrotowego.

Podczas łączenia wtyczki męskiej z gniazdem żeńskim należy upewnić się, że tuleja blokująca powróciła do pozycji wyjściowej – słyszalny klik potwierdza prawidłowe zablokowanie. Przed rozłączeniem zawsze należy odciąć dopływ powietrza i upewnić się, że w instalacji nie ma ciśnienia.

Regularna konserwacja obejmuje czyszczenie gniazda z zanieczyszczeń oraz okresowe smarowanie elementów ruchomych olejem pneumatycznym. Uszkodzone lub zużyte uszczelki należy wymienić, aby zapobiec wyciekowi powietrza i spadkowi wydajności systemu.

### Produkty powiązane

Do kompletu z tą złączką warto rozważyć zakup wtyczki pneumatycznej męskiej 3/8", przewodu spiralnego z końcówkami 3/8", regulatora ciśnienia z filtrem oraz olejarki do konserwacji narzędzi pneumatycznych.