

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-pneumatyczna-typ-zenski-3-8-gwint-zewnetrzny-blister-geko-g03416-p-21743.html>



Szybkozłączka pneumatyczna typ żeński 3 8" gwint zewnętrzny (blister) GEKO G03416

Cena brutto	9,95 zł
Cena netto	8,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03416
Kod producenta	G03416
Kod EAN	5901477153280
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłączka pneumatyczna typ żeński 3/8" gwint zewnętrzny GEKO G03416

Element złączny do instalacji pneumatycznych umożliwiający szybkie łączenie i rozłączanie narzędzi oraz akcesoriów bez użycia dodatkowych narzędzi. Wyposażona w gwint zewnętrzny 3/8" zapewnia kompatybilność ze standardowymi przewodami i narzędziami pneumatycznymi.

Typ złączki	Żeński
Rozmiar gwintu	3/8"
Rodzaj gwintu	Zewnętrzny
Model	G03416

Charakterystyka techniczna

Typ żeński z gwintem zewnętrznym

Konstrukcja pozwala na montaż bezpośrednio w gnieździe złączki typu męskiego (wtyczki). Gwint zewnętrzny umożliwia wkręcenie w element z gwintem wewnętrznym, np. wąż pneumatyczny z końcówką gwintowaną lub rozdzielacz.

Gwint 3/8"

Standardowy rozmiar w instalacjach pneumatycznych o średnim przepływie powietrza. Zapewnia kompatybilność z większością profesjonalnych narzędzi pneumatycznych, przewodów spiralnych oraz akcesoriów warsztatowych.

Mechanizm szybkozłączny

Umożliwia łączenie i rozłączanie bez użycia kluczy. Wystarczy wsunięcie wtyczki męskiej do gniazda – połączenie blokuje się automatycznie. Rozłączenie następuje po odciągnięciu tulei blokującej.

Opakowanie blister

Zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania. Ułatwia ekspozycję w punktach sprzedaży oraz identyfikację parametrów bez otwierania opakowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G03416
Typ złączki	Żeński (gniazdo)
Rozmiar gwintu	3/8 cala
Rodzaj gwintu	Zewnętrzny
Opakowanie	Blister

Zastosowanie

- Podłączanie pistoletów do przedmuchiwania w instalacjach sprężonego powietrza
- Montaż narzędzi pneumatycznych: klucze udarowe, wkrętarki, szlifierki
- Łączenie przewodów spiralnych z rozdzielaczami powietrza
- Instalacje w warsztatach samochodowych i przemysłowych
- Systemy malowania natryskowego i piaskowania
- Podłączanie dmuchaw i odkurzaczy przemysłowych
- Rozbudowa sieci pneumatycznej o dodatkowe punkty poboru

Jak sprawdzić kompatybilność

Szybkozłączka żeńska wymaga wtyczki męskiej o tym samym rozmiarze (3/8"). Przed zakupem należy zweryfikować typ gwintu na przewodzie lub narzędziu – jeśli posiada gwint wewnętrzny 3/8", złączka z gwintem zewnętrznym będzie pasować. W przypadku gwintu zewnętrznego na przewodzie konieczny jest adapter lub złączka z gwintem wewnętrznym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość gwintu i gniazda złączki. Montaż wykonuje się poprzez wkręcenie złączki w odpowiedni element z gwintem wewnętrznym – zaleca się dokręcenie ręczne z ewentualnym dokończeniem kluczem, unikając nadmiernego momentu obrotowego.

Podczas łączenia wtyczki męskiej z gniazdem żeńskim należy upewnić się, że tuleja blokująca powróciła do pozycji wyjściowej – słyszalny klik potwierdza prawidłowe zablokowanie. Przed rozłączeniem zawsze należy odciąć dopływ powietrza i upewnić się, że w instalacji nie ma ciśnienia.

Regularna konserwacja obejmuje czyszczenie gniazda z zanieczyszczeń oraz okresowe smarowanie elementów ruchomych olejem pneumatycznym. Uszkodzone lub zużyte uszczelki należy wymienić, aby zapobiec wyciekowi powietrza i spadkowi wydajności systemu.

Produkty powiązane

Do kompletu z tą złączką warto rozważyć zakup wtyczki pneumatycznej męskiej 3/8", przewodu spiralnego z końcówkami 3/8", regulatora ciśnienia z filtrem oraz olejarki do konserwacji narzędzi pneumatycznych.