

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-pneumatyczna-typ-zenski-3-8-gwint-zewnetrzny-z-uszczelnieniem-blister-geko-g03422-p-21749.html>



Szybkozłączka pneumatyczna typ żeński 3 8" gwint zewnętrzny z uszczelnieniem (blister) GEKO G03422

Cena brutto	11,17 zł
Cena netto	9,08 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G03422
Kod producenta	G03422
Kod EAN	5901477153341
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłączka pneumatyczna typ żeński 3/8" GEKO G03422

Element łączący do instalacji pneumatycznych umożliwiający szybkie i szczelne łączenie przewodów ze sprężonym powietrzem. Wyposażona w gwint zewnętrzny 3/8" oraz uszczelnienie, zapewnia kompatybilność ze standardowymi systemami pneumatycznymi.

Typ złączki **Żeński**

Gwint **3/8" zewnętrzny**

Uszczelnienie **W zestawie**

Opakowanie **Blister**

Charakterystyka techniczna

Gwint zewnętrzny 3/8"

Rozmiar gwintu 3/8 cala (9,525 mm) to standard w instalacjach pneumatycznych warsztatowych. Gwint zewnętrzny montuje się bezpośrednio w narzędziach, rozdzielaczach lub reduktorach z gniazdem wewnętrznym. Sprawdź kompatybilność poprzez pomiar średnicy gwintu lub sprawdzenie dokumentacji technicznej urządzeń.

Typ żeński złączki

Część żeńska szybkozłączki stanowi stałe zakończenie przewodu lub urządzenia. Po zamontowaniu na gwincie pozostaje na stałe, umożliwiając wielokrotne podłączanie i odłączanie części męskiej. Mechanizm blokujący zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem podczas pracy pod ciśnieniem.

Uszczelnienie w zestawie

Dołączona uszczelka eliminuje potrzebę stosowania taśmy teflonowej lub past uszczelniających. Uszczelnienie montuje się na gwincie przed wkręceniem złączki, zapewniając szczelność połączenia gwintowanego i minimalizując ryzyko przecieków powietrza.

Materiał odporny na korozję

Wykonanie z materiałów metalowych z powłoką antykorozyjną zapewnia trwałość w warunkach warsztatowych. Odporność na wilgoć i kontakt z olejami pneumatycznymi wydłuża żywotność złączki przy regularnym użytkowaniu w środowisku przemysłowym.

Specyfikacja techniczna

Model	G03422
Producent	GEKO
Typ złączki	Żeński (gniazdo)
Rozmiar gwintu	3/8" (9,525 mm)
Rodzaj gwintu	Zewnętrzny
Uszczelnienie	Tak, w zestawie
Opakowanie	Blister

Zastosowanie

- Montaż w narzędziach pneumatycznych (klucze udarowe, szlifierki, wiertarki)
- Podłączenie przewodów pneumatycznych do rozdzielaczy ciśnienia
- Instalacja w reduktorach ciśnienia z wyjściem gwintowanym
- Systemy sprężonego powietrza w warsztatach samochodowych
- Stałe zakończenia przewodów w instalacjach przemysłowych
- Podłączenia w systemach malowania natryskowego
- Montaż w urządzeniach do przedmuchiwania i czyszczenia

Montaż i konserwacja

Przed montażem sprawdź stan gwintu w urządzeniu odbiorczym. Załóż uszczelnienie na gwint zewnętrzny złączki. Wkręcaj ręcznie do oporu, dokręcając kluczem o maksymalnie pół obrotu. Nie przekręcaj – nadmierna siła może uszkodzić gwint. Przed pierwszym użyciem pod ciśnieniem sprawdź szczelność połączenia. Okresowo kontroluj stan uszczelnienia i wymieniaj je przy zauważalnych przeciekach.

Weryfikacja kompatybilności

Standard 3/8" jest kompatybilny z większością systemów pneumatycznych warsztatowych. Przed zakupem upewnij się, że urządzenie lub rozdzielacz posiada gwint wewnętrzny 3/8". W przypadku innych rozmiarów gwintów (1/4", 1/2") konieczne będzie użycie odpowiednich redukcji gwintowych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: szybkozłączkę męską 3/8" (część podłączana do przewodu), przewód spiralny pneumatyczny z końcówkami, reduktor ciśnienia z manometrem, taśmę teflonową zapasową lub zestaw uszczelnień wymiennych.