

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-z-regulowanym-katem-34-p-60228.html>

SZYBKOZŁĄCZKA Z REGULOWANYM KĄTEM 3/4"

Cena brutto	10,86 zł
Cena netto	8,83 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-89081
Kod producenta	YT-89081
Kod EAN	5906083117770
Producent	YATO

Opis produktu

Szybkozłączka z regulowanym kątem 3/4" YATO YT-89081

Szybkozłączka ogrodowa z możliwością regulacji kąta połączenia, przeznaczona do węży o średnicy 3/4 cala. Konstrukcja z tworzyw sztucznych ABS, PP i TPR zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i wieloletnie użytkowanie w systemach nawadniania.

Średnica przyłącza 3/4 cala

Regulacja kąta **Tak**

Materiały ABS, PP, TPR

Producent YATO

Charakterystyka techniczna szybkozłączki z regulacją kąta

Regulowany kąt połączenia

Mechanizm regulacji pozwala na zmianę kąta prowadzenia węża w zakresie umożliwiającym swobodne manewrowanie. Rozwiązanie eliminuje problem załamывania się węża w miejscu przyłącza, co zapewnia stały przepływ wody. Funkcja przydatna przy pracy w ciasnych przestrzeniach między rabatami, przy murach lub w szklarniach.

Średnica 3/4 cala (19 mm)

Standard 3/4" to najpopularniejsza średnica w systemach nawadniania ogrodowego. Szybkozłączka współpracuje z typowymi węzami ogrodowymi oraz akcesoriami wyposażonymi w gwint lub końcówki 3/4 cala. Średnica ta zapewnia przepływ wody na poziomie 1500-2000 litrów na godzinę przy standardowym ciśnieniu wodociągowym.

Konstrukcja z tworzyw ABS, PP i TPR

ABS (akrylonitryl-butadien-styren) stanowi korpus złączki – materiał odporny na uderzenia i promieniowanie UV. PP (polipropylen) użyty w mechanizmie zapewnia elastyczność i odporność chemiczną. TPR (termoplastyczny elastomer) w uszczelkach gwarantuje szczelność połączenia w zakresie temperatur od -20°C do +60°C.

System szybkiego montażu

Mechanizm zatraskowy umożliwia połączenie i rozłączenie bez użycia narzędzi. Wystarczy wsunąć końcówkę węża lub akcesoria do momentu usłyszenia kliknięcia. Odłączenie następuje po naciśnięciu pierścienia zwalniającego. Rozwiązanie skraca czas montażu do kilku sekund i pozwala na wielokrotne podłączanie bez zużycia mechanizmu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-89081
Producent	YATO
Typ produktu	Szybkozłączka z regulowanym kątem
Średnica przyłącza	3/4 cala (19 mm)
Materiał korpusu	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Materiał mechanizmu	PP (polipropylen)
Materiał uszczelki	TPR (termoplastyczny elastomer)
Regulacja kąta	Tak
Kompatybilność	Węże i akcesoria 3/4"

Zastosowanie w systemach nawadniania

- Podłączanie pistoletów natryskowych i zraszaczy obrotowych do węża ogrodowych
- Systemy nawadniania w szklarniach i tunelach foliowych z ograniczoną przestrzenią
- Połączenia węża w instalacjach ogrodowych wymagających zmiany kierunku prowadzenia
- Przyłączanie węża do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych
- Mycie powierzchni utwardzonych, pojazdów i narzędzi ogrodowych

-
- Nawadnianie rabat, trawników i upraw warzywnych na działkach
 - Instalacje wodne w szkółkach roślin i małych gospodarstwach
 - Tymczasowe połączenia w systemach deszczowni i mikronawadniania

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i eksploatacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan uszczelek wewnętrznych. Wąż lub akcesoria wsuwać do oporu – prawidłowe połączenie sygnalizuje charakterystyczne kliknięcie. Regulację kąta przeprowadzać przy odłączonym ciśnieniu wody. Maksymalne ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 6 barów. W przypadku spadku szczelności sprawdzić stan uszczelek TPR i w razie potrzeby wymienić.

Przechowywanie sezonowe

Po zakończeniu sezonu nawadniania szybkozłączkę należy opróżnić z wody, przepłukać czystą wodą i osuszyć. Przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0°C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przed zimowaniem warto zabezpieczyć uszczelki cienką warstwą wazeliny technicznej. Tworzywa ABS i PP zachowują właściwości w temperaturach od -20°C do +60°C, jednak długotrwałe przechowywanie w mrozie może skrócić żywotność uszczelek.

Produkty uzupełniające

Szybkozłączka współpracuje z innymi elementami systemów nawadniania 3/4": łącznikami prostymi i trójnikami, zaworami odcinającymi, adapterami do kranów, pistoletem natryskowym wielofunkcyjnym oraz zraszaczami stacjonarnymi i obrotowymi. Do kompleksowej instalacji zaleca się używanie węży o średnicy wewnętrznej 19 mm (3/4") i grubości ścianki minimum 2 mm.