

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-z-zaworem-34-p-60226.html>

SZYBKOZŁĄCZKA Z ZAWOREM 3/4"

Cena brutto	5,55 zł
Cena netto	4,51 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-89078
Kod producenta	YT-89078
Kod EAN	5906083117756
Producent	YATO

Opis produktu

Szybkozłaczka z zaworem 3/4" YATO YT-89078

Szybkozłaczka ogrodowa z wbudowanym zaworem kulowym umożliwiającym regulację przepływu wody. Kompatybilna ze standardowymi węzami ogrodowymi o średnicy 3/4 cala. Konstrukcja z tworzyw ABS i PP zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

Średnica przyłącza 3/4"

Materiał ABS, PP

Typ zaworu Kulowy

System montażu Szybkozłaczce

Charakterystyka szybkozłaczki ogrodowej z zaworem

Wbudowany zawór kulowy

Zawór kulowy pozwala na regulację przepływu wody bez konieczności odłączania węża od źródła. Umożliwia płynne sterowanie strumieniem – od całkowitego zamknięcia po pełne otwarcie. Przydatne przy zmianie narzędzi końcowych lub przerwach w pracy.

Konstrukcja z ABS i PP

Tworzywa ABS (akrylonitryl-butadien-styren) i PP (polipropylen) charakteryzują się odpornością na uderzenia, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Materiały te nie korodują, co wydłuża żywotność produktu w warunkach zewnętrznych.

System szybkiego montażu

Mechanizm szybkozłącza umożliwia podłączenie i odłączenie węża bez użycia narzędzi. Wystarczy wsunąć końcówkę węża i przesunąć pierścień blokujący. Oszczędza czas przy częstych zmianach konfiguracji systemu nawadniania.

Kompatybilność 3/4"

Średnica 3/4 cala (19 mm) stanowi standard w systemach ogrodowych. Szybkozłącza współpracuje z typowymi węzami ogrodowymi, kranami i pozostałymi elementami systemu o tym samym rozmiarze gwintowanym.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-89078
Producent	YATO
Średnica przyłącza	3/4" (19 mm)
Materiał korpusu	ABS, PP
Typ zaworu	Kulowy
Przeznaczenie	Węże ogrodowe 3/4", systemy nawadniania
Montaż	Beznarzędziowy (szybkozłącze)

Zastosowanie szybkozłączki z zaworem

- Systemy nawadniania ogrodów - podłączanie zraszaczy, pistolety natryskowe
- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i warzywników
- Mycie samochodów, rowerów, narzędzi ogrodowych
- Czyszczenie tarasów, chodników, elewacji
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych
- Przyłączanie urządzeń myjących pod ciśnieniem
- Instalacje w gospodarstwach rolnych i komunalnych
- Tymczasowe połączenia w systemach technicznych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż szybkozłączki

Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy końcówka węża jest czysta i nieuszkodzona. Wsuń wąż do oporu w szybkozłączkę, następnie przesun pierścień blokujący. Sprawdź szczelność połączenia, odkręcając zawór i uruchamiając przepływ wody. W przypadku wycieku dokręć mocniej lub wymień uszczelkę.

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu ogrodowego odłącz szybkozłączkę, opróżnij z wody i przechowuj w suchym miejscu. Tworzywa ABS i PP są mrozoodporne, jednak zaleca się przechowywanie w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0°C, aby wydłużyć żywotność uszczelki gumowych.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan uszczelki i mechanizmu blokującego. Jeśli zauważysz wycieki, wymień uszczelki na nowe. Mechanizm zaworu kulowego powinien obracać się płynnie – w przypadku zacięć oczyść z zanieczyszczeń lub osadów mineralnych.

Produkty powiązane

Do kompletu z szybkozłączką warto rozważyć: adapter na kran 3/4", zestaw uszczelki wymiennych, pistolety natryskowe z regulacją strumienia, węże ogrodowe 3/4" o różnej długości, łączniki i trójniki do rozbudowy systemu nawadniania.