

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-z-zaworem-i-przylaczem-p-60224.html>

SZYBKOZŁĄCZKA Z ZAWOREM I PRZYŁĄCZEM

Cena brutto	5,37 zł
Cena netto	4,37 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-89076
Kod producenta	YT-89076
Kod EAN	5906083117732
Producent	YATO

Opis produktu

Szybkozłaczka z zaworem i przyłączem YATO YT-89076

Szybkozłaczka z wbudowanym zaworem regulacyjnym przeznaczona do systemów nawadniania ogrodowego i instalacji wodnych. Element łączący funkcję szybkiego montażu węża z możliwością precyzyjnej kontroli przepływu wody bez konieczności odłączania końcówki.

Średnica przyłącza 1/2 cala

Materiał ABS + PP

Typ Z zaworem regulacyjnym

Montaż Bez narzędzi

Charakterystyka techniczna

Przyłącze standardowe 1/2 cala

Średnica 1/2 cala (12,7 mm) stanowi standard w systemach nawadniania ogrodowego. Zapewnia kompatybilność z większością wężów ogrodowych, zraszaczy, pistoletów do podlewania oraz innych akcesoriów dostępnych na rynku. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę posiadanego węża lub systemu.

Wbudowany zawór regulacyjny

Zawór umożliwia regulację natężenia przepływu wody bez konieczności odłączania końcówki od źródła wody. Rozwiązanie przydatne przy zmianie narzędzi podlewających lub podczas przerw w pracy – można zmniejszyć lub całkowicie zatrzymać przepływ, oszczędzając wodę i czas.

Tworzywa ABS i PP

Korpus wykonany z akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS) i polipropylenu (PP) – materiałów charakteryzujących się odpornością na uderzenia, promieniowanie UV oraz zmienne temperatury. Konstrukcja zapewnia stabilność wymiarową w zakresie od -10°C do +50°C, typowym dla warunków zewnętrznych.

Montaż beznarzędziowy

System szybkiego łączenia typu click umożliwia podłączenie i odłączenie węża w kilka sekund. Mechanizm blokujący zapewnia szczelne połączenie bez konieczności używania śrubokręta, klucza czy obejm zaciskowych. Konstrukcja z uszczelkami minimalizuje ryzyko przecieków.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-89076
Typ produktu	Szybkozłączka z zaworem
Średnica przyłącza	1/2" (12,7 mm)
Materiał korpusu	ABS, PP
Funkcja zaworu	Regulacja przepływu wody
Typ montażu	Szybki, bez narzędzi
Zastosowanie	Systemy nawadniania, instalacje wodne

Zastosowanie szybkozłączki z zaworem

- Podłączanie węża do kranów ogrodowych i hydrantów zewnętrznych
- Systemy nawadniania kropelkowego – łączenie sekcji przewodów
- Zraszacze stacjonarne i obrotowe w ogrodach przydomowych
- Pistolety do podlewania roślin z możliwością regulacji strumienia
- Mycie pojazdów – szybka zmiana końcówek myjących
- Czyszczenie tarasów, chodników i elewacji
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych

-
- Instalacje wodne w warsztatach i garażach

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem zmierz średnicę zewnętrzną gwintowanej końcówki węża lub kranu. Standard 1/2 cala odpowiada gwintu zewnętrznemu o średnicy około 21 mm (gwint 1/2" BSP). Większość węży ogrodowych posiada właśnie takie przyłącze. W przypadku innych średnic konieczne będą dodatkowe adaptory.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia, podłączając szybkozłączkę do źródła wody i stopniowo zwiększając ciśnienie. Zalecane ciśnienie robocze to 2-4 bary – typowe dla instalacji wodociągowych.

Po zakończeniu sezonu ogrodowego szybkozłączkę należy odłączyć, opróżnić z wody i przechowywać w pomieszczeniu chronionym przed mrozem. Zamarzająca woda może spowodować pęknięcie korpusu, mimo odporności materiału na niskie temperatury.

Zawór regulacyjny wymaga okresowego sprawdzenia działania. W przypadku trudności z obrotem pokrętki można zastosować odrobinę smaru silikonowego na uszczelkach. Nie należy używać smarów na bazie ropy naftowej, które mogą uszkodzić tworzywa sztuczne.

Jeśli szybkozłączka zaczyna przeciekać, warto sprawdzić stan uszczelki gumowej. Są one elementami eksploatacyjnymi i z czasem mogą wymagać wymiany. Uszczelki o standardowych wymiarach dostępne są w sklepach hydraulicznych.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z szybkozłączką warto rozważyć: węże ogrodowe o odpowiedniej długości, pistolety do podlewania z regulacją strumienia, zraszacze obrotowe lub stacjonarne, adaptory redukcyjne dla innych średnic przyłączy oraz zestawy naprawcze z uszczelkami zamiennymi.