

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczki-55szt-kd11292-kraftdele-p-63211.html>

Szybkozłączki 55szt. KD11292 KRAFT&DELE

Cena brutto	24,20 zł
Cena netto	19,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11292
Kod producenta	KD11292
Kod EAN	5903957012414
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Szybkozłączki do drutu 55 szt. Kraft&Dele KD11292

Zestaw 55 bezśrubowych szybkozłączek do łączenia przewodów elektrycznych o przekroju 0,14–4,0 mm². W skład zestawu wchodzi trzy rodzaje złączek — 2-, 3- i 5-torowe — co pozwala na wykonanie połączeń równoległych i rozgałęzień instalacji elektrycznej bez użycia narzędzi.

Liczba sztuk 55 szt.

Przekrój przewodu 0,14–4,0 mm²

Warianty torów 2-, 3- i 5-torowe

Model KD11292

Charakterystyka zestawu

Trzy rozmiary w jednym zestawie

Złączki 2-, 3- i 5-torowe umożliwiają zarówno proste łączenie dwóch żył, jak i tworzenie rozgałęzień na kilka odbiorników. Dzięki temu jeden zestaw pokrywa typowe potrzeby instalacyjne bez konieczności dokupowania oddzielnych opakowań.

Szeroki zakres przekrojów: 0,14-4,0 mm²

Złączki przyjmują przewody od cienkich (0,14 mm² — typowe w elektronice i automatyce) aż po 4,0 mm² stosowane w obwodach oświetleniowych i gniazdkowych 230 V. Przed użyciem należy upewnić się, że przekrój przewodu mieści się w tym zakresie.

Montaż bez narzędzi

Mechanizm zaciskowy działa przez wciśnięcie żyły — bez śrubokręta i nakrętek. Skraca to czas wykonania połączenia i zmniejsza ryzyko błędu przy dokręcaniu, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, np. w puszkach podtynkowych.

Przezroczyste opakowanie z przegrodami

Poszczególne rozmiary złączek są oddzielone przegrodami w przezroczystym pudełku. Umożliwia to szybkie odnalezienie potrzebnego wariantu bez przeszukiwania całego zestawu, co ma znaczenie podczas pracy na budowie lub przy rozległej instalacji.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11292
Producent	Kraft&Dele
Łączna liczba sztuk	55 szt.
Szybkozłączka 2-torowa (2x 0,14-4,0 mm ²)	25 szt.
Szybkozłączka 3-torowa (3x 0,14-4,0 mm ²)	25 szt.
Szybkozłączka 5-torowa (5x 0,14-4,0 mm ²)	5 szt.
Zakres przekrojów przewodów	0,14-4,0 mm ²
Opakowanie	Przezroczyste pudełko z przegrodami

Typowe zastosowania

- Łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych podtynkowych i natynkowych
- Rozgałęzianie obwodów oświetleniowych (złączki 3- i 5-torowe)
- Instalacje niskonapięciowe: oświetlenie LED, sterowniki, czujniki
- Podłączanie opraw oświetleniowych i żyrandoli
- Drobne naprawy instalacji elektrycznej w gospodarstwach domowych
- Instalacje automatyki domowej i inteligentnego domu
- Prace elektryczne na budowie wymagające szybkiego łączenia wielu żył

Jak dobrać właściwą złączkę do przewodu

Przekrój przewodu (w mm²) jest zazwyczaj podany na izolacji kabla lub w dokumentacji instalacji. Przewody oświetleniowe w budownictwie mieszkaniowym mają najczęściej przekrój 1,5 mm², obwody gniazdkowe — 2,5 mm². Oba mieszczą się w zakresie 0,14–4,0 mm² obsługiwanych przez złączki z zestawu KD11292. Przed montażem należy oczyścić żyłę z izolacji na długość wskazaną przez producenta złączki.