

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/taboret-skladany-do-150kg-60cm-geko-g02430-p-25464.html>

Taboret składany do 150kg 60cm GEKO G02430

Cena brutto	67,13 zł
Cena netto	54,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02430
Kod producenta	G02430
Kod EAN	5901477159459
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Taboret składany dwustopniowy GEKO G02430

Dwustopniowa drabinka składana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, przeznaczona do prac domowych i warsztatowych na niewielkich wysokościach. Konstrukcja umożliwia szybkie złożenie do kompaktowej formy.

Udźwig maksymalny 150 kg

Wysokość podestu 46 cm

Wymiary podestu 21 × 34 cm

Wysokość po złożeniu 65 cm

Charakterystyka produktu

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał zapewnia odporność na korozję, wilgoć i typowe substancje chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym. Tworzywo charakteryzuje się niższą masą własną niż metal, co ułatwia przenoszenie i składanie.

Udźwig 150 kg

Nośność obejmuje masę użytkownika wraz z narzędziami i materiałami. Wartość 150 kg odpowiada standardowi dla sprzętu klasy domowej i pozwala na bezpieczną pracę większości użytkowników.

Kompaktowe wymiary po złożeniu

Wysokość 65 cm po złożeniu umożliwia przechowywanie w wąskich przestrzeniach – między meblami, w szafie gospodarczej lub za drzwiami. Mechanizm składania nie wymaga narzędzi.

Wysokość robocza 46 cm

Podest na tej wysokości zapewnia dostęp do górnych półek w standardowych szafkach kuchennych (220-240 cm) oraz do punktów oświetleniowych w typowych pomieszczeniach mieszkalnych.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G02430
Typ konstrukcji	Drabinka składana dwustopniowa
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Maksymalny udźwig	150 kg
Wysokość podestu roboczego	46 cm
Wymiary powierzchni podestu	21 x 34 cm
Wysokość po złożeniu	65 cm
Liczba stopni	2

Typowe zastosowania

- Sięganie do górnych półek w szafkach kuchennych i garderobianach
- Wymiana żarówek w oprawach sufitowych i kinkietach
- Mycie okien w pomieszczeniach o standardowej wysokości
- Prace malarskie przy wykańczaniu górnych części ścian
- Dostęp do antresoli i półek magazynowych w garażu
- Montaż dekoracji i zasłon na karnisze
- Konserwacja urządzeń montowanych pod sufitem

Użytkowanie i przechowywanie

Zasady bezpiecznego użytkowania

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stabilność rozłożonej konstrukcji i stan powierzchni roboczej. Taboret ustawiać wyłącznie na

równym, twardym podłożu. Podczas pracy zachować ostrożność przy przekraczaniu maksymalnego udźwigu - uwzględnić masę ciała, narzędzi i materiałów. Nie używać jako drabiny przystawnej - konstrukcja przeznaczona jest wyłącznie do pracy w pozycji stojącej na podeście.

Konserwacja

Powierzchnie czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem neutralnego detergentu. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi i silnymi kwasami. Po użyciu w wilgotnych warunkach osuszyć przed złożeniem. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła powyżej 40°C.