

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/taboret-warsztatowy-z-szuflada-yt-08791-yato-p-25259.html>

## Taboret warsztatowy z szufladą YT-08791 YATO

Cena brutto	<b>143,15 zł</b>
Cena netto	<b>116,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-08791</b>
Kod producenta	<b>YT-08791</b>
Kod EAN	<b>5906083061219</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Taboret warsztatowy z szufladą YT-08791 YATO

Mobilne siedzisko warsztatowe ze stalową konstrukcją i zintegrowaną szufladą na narzędzia. Wyposażone w obrotowe kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie się w przestrzeni roboczej.

Udźwig maksymalny 150 kg

Wymiary 440 x 360 x 390 mm

Typ kółek Obrotowe 4 szt.

Materiał obicia Winył

### Charakterystyka taboretu warsztatowego

#### Stalowa konstrukcja nośna

Rama wykonana ze stali zapewnia stabilność przy obciążeniu do 150 kg. Konstrukcja spawana eliminuje luz i wibracje podczas pracy w pozycji siedzącej, co ma znaczenie przy precyzyjnych czynnościach serwisowych.

#### Winyłowe obicie odporne na substancje chemiczne

Powierzchnia siedziska pokryta winylem z wypełnieniem piankowym. Materiał charakteryzuje się odpornością na smary, oleje i rozpuszczalniki stosowane w warsztacie. Gładka struktura ułatwia usuwanie zabrudzeń wilgotną szmatką.

### Zintegrowana szuflada na narzędzia

Przestrzeń magazynowa umieszczona pod siedziskiem pozwala na przechowywanie często używanych narzędzi, śrub i drobnych elementów w zasięgu ręki. Eliminuje konieczność wstawiania podczas pracy przy pojeździe lub maszynie.

### System mobilności 360°

Cztery obrotowe kółka umożliwiają przemieszczanie się wokół stanowiska pracy bez konieczności podnoszenia taboretu. Przydatne przy serwisie pojazdów, gdzie wymagana jest zmiana pozycji roboczej wokół samochodu.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-08791
Maksymalny udźwig	150 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	440 × 360 × 390 mm
Materiał konstrukcji	Stal
Materiał obicia	Winył z wypełnieniem piankowym
Liczba kółek	4 obrotowe
Wyposażenie dodatkowe	Szuflada na narzędzia

## Zastosowanie w warsztacie

- Serwis samochodowy – prace pod pojazdem, przy kołach i progach
- Warsztaty mechaniczne – naprawa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Garaże prywatne – konserwacja pojazdów osobowych i motocykli
- lakiernie – prace przy dolnych partiach nadwozia
- Pracownie ślusarskie – montaż i demontaż elementów metalowych
- Magazyny – kompletowanie zamówień na niższych półkach
- Prace hobbystyczne – modelarstwo, elektronika, majsterkowanie

### Parametr udźwigu 150 kg - co to oznacza w praktyce

Wartość 150 kg to maksymalne obciążenie statyczne, jakie może przenieść konstrukcja taboretu bez ryzyka uszkodzenia. W praktyce oznacza to bezpieczne użytkowanie przez osoby o masie ciała do około 120 kg z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia dynamicznego powstającego podczas siadania i wstawania. Przy przekroczeniu zalecanego udźwigu może dojść do trwałego

---

odkształcenia ramy stalowej lub uszkodzenia mechanizmu kółek.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność konstrukcji i prawidłowe zamocowanie wszystkich elementów. Kółka powinny obracać się swobodnie bez zacinań się.

Regularne czyszczenie obicia winylowego przedłuża żywotność materiału. Wystarczy przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać środków ściernych i rozpuszczalników agresywnych, które mogą uszkodzić powłokę.

Kółka wymagają okresowej kontroli pod kątem nagromadzenia brudu i wiórów. Zanieczyszczenia w mechanizmie obrotowym ograniczają mobilność i mogą powodować zarysowania podłoża. Zaleca się czyszczenie łożysk co 3-6 miesięcy przy intensywnym użytkowaniu.

Szufladę należy rozsuwać i wsuwać płynnym ruchem, unikając gwałtownych szarpnięć, które mogą uszkodzić prowadnice. Nie przeciążać szuflady – maksymalna waga narzędzi powinna uwzględniać bezpieczne wyważenie całej konstrukcji.

### **Sprawdzenie kompatybilności z podłożem**

Taboret warsztatowy sprawdza się na gładkich, twardych powierzchniach: posadzce betonowej, żywicznej, płytkach ceramicznych. Na nierównych lub miękkich nawierzchniach (kostka brukowa, drewno) kółka mogą się zacinać, co ogranicza mobilność. W takich warunkach warto rozważyć modele z większymi kołami lub podstawą stacjonarną.