

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-diamantowa-ciagla-125-mm-sdc-02-schmith-p-30048.html>

Tarcza diamentowa ciągła 125 mm SDC-02 SCHMITH

Cena brutto	12,69 zł
Cena netto	10,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SDC-02
Kod producenta	SDC-02
Kod EAN	5902004705958
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Tarcza diamentowa ciągła 125 mm SDC-02 SCHMITH

Tarcza diamentowa z ciągłą krawędzią tnącą przeznaczona do cięcia na mokro materiałów ceramicznych i kamiennych. Konstrukcja ciągła zapewnia gładkie cięcie bez wykruszeń krawędzi.

Srednica tarczy 125 mm

Otwór montażowy 22,2 mm

Typ krawędzi Ciągła

Metoda cięcia Na mokro

Charakterystyka techniczna

Ciągła krawędź tnąca

Brak przerw w krawędzi eliminuje wykruszanie materiału podczas cięcia. Rozwiązanie dedykowane do obróbki materiałów delikatnych, gdzie estetyka cięcia ma kluczowe znaczenie.

Wzmocniony rdzeń tarczy

Stabilna konstrukcja korpusu minimalizuje drgania podczas pracy i zapewnia precyzyjny ruch obrotowy. Przekłada się to na dokładność cięcia i bezpieczeństwo użytkowania.

Technologia nawlekania diamentu

System nakładania cząstek diamentowych na powierzchnię roboczą zwiększa żywotność narzędzia poprzez równomierne rozłożenie materiału ściernego na całej krawędzi tnącej.

Praca na mokro

Chłodzenie wodą podczas cięcia obniża temperaturę narzędzia i materiału, co przedłuża żywotność tarczy i zapobiega pęknięciom termicznym w ciętych elementach ceramicznych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SDC-02
Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu montażowego	22,2 mm
Typ krawędzi	Ciągła
Metoda cięcia	Na mokro
Kod producenta	SDC-02
Kod EAN	5902004705958
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Cięcie płytek glazurowanych o grubości do 10 mm
- Obróbka gresu porcelanowego standardowego
- Cięcie ceramiki dekoracyjnej i mozaiki
- Przycinanie płytek marmurowych
- Wykańczanie krawędzi elementów kamiennych
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Cięcie terakoty na podłogi

Kompatybilność z narzędziami

Tarcza pasuje do szlifierek kątowych 125 mm (5") oraz elektrycznych przecinarek do płytek z wałem 22,2 mm. Przed montażem należy sprawdzić maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową narzędzia i tarczy.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy zapewnij stały dopływ wody chłodzącej do strefy cięcia. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na tarczę – pozwól diamentowi wykonać pracę. Po zakończeniu pracy oczyść tarczę z osadu ceramicznego miękką szczotką.

Przechowuj tarczę w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią i uderzeniami mechanicznymi. Przed każdym użyciem sprawdź stan krawędzi tnącej – pęknięcia lub odpryski dyskwalifikują narzędzie z dalszego użytkowania.

Bezpieczeństwo pracy

Stosuj okulary ochronne i rękawice robocze. Upewnij się, że tarcza jest prawidłowo zamontowana i dokręcona. Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej określonej przez producenta. Nie używaj tarczy do cięcia na sucho.

Produkty powiązane

Do pracy z tą tarczą mogą być potrzebne: szlifierka kąтова 125 mm, system chłodzenia wodnego do cięcia, tarcze o innych gradacjach dla różnych materiałów, osłona ochronna do pracy na mokro.

...