

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-diamantowa-ciagla-230-mm-sdc-03-schmith-p-29884.html>

Tarcza diamentowa ciągła 230 mm SDC-03 SCHMITH

Cena brutto	44,70 zł
Cena netto	36,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SDC-03
Kod producenta	SDC-03
Kod EAN	5902004705965
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Tarcza diamentowa ciągła 230 mm SDC-03 SCHMITH

Diamantowa tarcza tnąca o konstrukcji ciągłej, przeznaczona do precyzyjnego cięcia na mokro materiałów ceramicznych i kamiennych. Wzmocniony rdzeń zapewnia stabilność podczas pracy z kątówkami i pilarkami stołowymi o średnicy 230 mm.

Średnica 230 mm

Otwór montażowy 22,2 mm

Typ krawędzi Ciągła

Metoda cięcia Na mokro

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja ciągła krawędzi

Brak nacięć w segmencie diamentowym eliminuje wykruszanie materiału podczas cięcia. Zapewnia gładkie krawędzie bez konieczności dodatkowego szlifowania, szczególnie istotne przy glazurze i marmurze.

Wzmocniony rdzeń tarczy

Zwiększona sztywność korpusu przeciwdziała odkształceniom podczas pracy z dużą prędkością obrotową. Minimalizuje wibracje, co przekłada się na precyzję cięcia i bezpieczeństwo użytkownika.

Wysoka koncentracja diamentu

Większa gęstość ziaren diamentowych na powierzchni roboczej wydłuża okres użytkowania tarczy. Nawlekanie cząstek diamentu zapewnia równomierne rozmieszczenie i stabilną wydajność cięcia.

Optymalizacja energetyczna

Zbalansowana konstrukcja i geometria segmentu zmniejszają opór cięcia. Przekłada się to na niższe obciążenie silnika i mniejsze zużycie energii elektrycznej podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SDC-03
Średnica tarczy	230 mm
Średnica otworu montażowego	22,2 mm
Typ krawędzi tnącej	Ciągła (bez nacięć)
Metoda cięcia	Na mokro
Materiały do cięcia	Glazura, ceramika, marmur
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	25 szt.
Kod EAN	5902004705965

Zastosowanie

- Cięcie płytek glazurowanych ściennych i podłogowych
- Obróbka płytek ceramicznych gresowych
- Cięcie płyt i okładzin marmurowych
- Wykonywanie precyzyjnych cięć w narożnikach i przy krawędziach
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Cięcie elementów dekoracyjnych z kamienia naturalnego
- Obróbka płytek o zwiększonej twardości

Kompatybilność z narzędziami

Tarcza pasuje do kątówek i pilarek stołowych z wrzecionem 22,2 mm. Przed montażem należy sprawdzić maksymalną dopuszczalną

średnicę tarczy dla danego urządzenia oraz upewnić się, że narzędzie obsługuje tryb pracy na mokro. Prędkość obrotowa powinna być dostosowana do zaleceń producenta urządzenia dla tarcz 230 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Cięcie na mokro wymaga stałego dopływu wody do strefy cięcia. Chłodzenie wodą wydłuża żywotność segmentu diamentowego, zapobiega przegrzewaniu materiału i minimalizuje powstawanie pyłu. Podczas pracy należy utrzymywać równomierny nacisk bez wymuszania posuwu – tarcza powinna pracować z naturalną prędkością cięcia.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić tarczę z resztek materiału i osadu. Tarcze diamentowe nie wymagają ostrzenia – ich wydajność jest zachowana przez cały okres użytkowania. Przechowywanie w suchym miejscu, zabezpieczone przed uderzeniami mechanicznymi, zapobiega uszkodzeniu segmentu diamentowego.

Bezpieczeństwo pracy

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan tarczy – pęknięcia lub ubytki w segmencie dyskwalifikują ją z użytku. Podczas montażu należy upewnić się, że tarcza jest prawidłowo osadzona i dokręcona. Obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej: okulary ochronne, rękawice robocze oraz ochrona słuchu przy dłuższych pracach.

...