

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-diamantowa-do-ciecia-i-szlifowania-szkla-i-plytek-125-mm-g78345-geko-p-68136.html>



Tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania szkła i płytek 125 mm G78345 GEKO

Cena brutto	15,01 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78345
Kod producenta	G78345
Kod EAN	5903418306311
Producent	GEKO

Opis produktu

Tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania szkła oraz płytek 125 mm — G78345 GEKO

Tarcza diamentowa GEKO G78345 o średnicy 125 mm przeznaczona jest do cięcia i szlifowania twardych materiałów wykończeniowych: szkła, płytek ceramicznych, gresu i porcelany. Sprawdza się zarówno przy wykonywaniu precyzyjnych cięć, jak i przy wygładzaniu krawędzi oraz korektach kształtu elementów podczas montażu.

Średnica tarczy 125 mm
Otwór montażowy 22,23 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 800 obr./min
Norma EN 13236

Charakterystyka produktu

Diamantowa powierzchnia robocza

Segment roboczy osadzony diamentem syntetycznym umożliwia skuteczne cięcie i szlifowanie materiałów o wysokiej twardości — szkła, gresu i porcelany — bez wykruszania krawędzi ciętego elementu.

Podwójna funkcja: cięcie i szlifowanie

Geometria tarczy pozwala na prowadzenie zarówno cięć prostoliniowych, jak i szlifowanie oraz korektę krawędzi. Eliminuje potrzebę wymiany narzędzia między operacjami wykończeniowymi.

Pierścień redukcyjny 15 mm

Dołączony pierścień redukcyjny umożliwia montaż tarczy na szlifierkach kątowych z wrzecionem o średnicy 15 mm, rozszerzając kompatybilność z różnymi modelami narzędzi.

Zgodność z normą EN 13236

Norma EN 13236 określa wymagania bezpieczeństwa dla narzędzi diamentowych — w tym wytrzymałość mechaniczną i dopuszczalne prędkości obrotowe. Certyfikacja potwierdza, że tarcza spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G78345
Producent	GEKO
Typ narzędzia	Tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania
Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu	22,23 mm
Pierścień redukcyjny	15 mm
Maksymalna prędkość obrotowa	12 800 obr./min
Przeznaczenie materiałowe	Szkło, płytki ceramiczne, gres, porcelana
Norma	EN 13236

Zastosowania

- Cięcie płytek ceramicznych podczas układania posadzek i okładzin ściennych
- Cięcie gresu i płytek porcelanowych o podwyższonej twardości
- Cięcie i przycinanie szyb oraz elementów szklanych
- Szlifowanie i wygładzanie krawędzi płytek po cięciu

-
- Korekta kształtu i wymiarów płytek w trakcie montażu
 - Prace wykończeniowe przy układaniu mozaiki i terakoty

Kompatybilność z narzędziami

Tarcza pasuje do szlifierek kątowych ze standardowym wrzecionem M14 i otworem 22,23 mm — jest to najczęściej spotykany standard w elektronarzędziach 125 mm. Przed montażem należy sprawdzić, czy maksymalna prędkość obrotowa szlifierki nie przekracza 12 800 obr./min podanych na tarczy. Dołączony pierścień redukcyjny 15 mm umożliwia dopasowanie do narzędzi z mniejszym wrzecionem.