

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-diamantowa-do-ciecia-i-szlifowania-szkla-i-plytek-125-mm-g78346-geko-p-68137.html>



Tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania szkła i płytek 125 mm G78346 GEKO

Cena brutto	15,93 zł
Cena netto	12,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78346
Kod producenta	G78346
Kod EAN	5903418306328
Producent	GEKO

Opis produktu

Tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania szkła i płytek 125 mm — G78346 GEKO

Tarcza diamentowa przeznaczona do cięcia oraz szlifowania materiałów wykończeniowych, takich jak szkło, płytki ceramiczne, gres i porcelana. Segment roboczy pokryty diamentem zapewnia kontrolowane cięcie i możliwość korygowania krawędzi bez wykruszania materiału. Tarcza spełnia wymagania normy EN13236.

Średnica tarczy 125 mm
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 800 obr./min
Norma EN13236

Charakterystyka produktu

Diamantowa powierzchnia robocza

Segment tnący pokryty diamentem pozwala na precyzyjne cięcie twardych materiałów wykończeniowych bez nadmiernego

wykruszania krawędzi. Umożliwia również szlifowanie i wyrównywanie powierzchni po cięciu.

Średnica 125 mm

Format 125 mm jest kompatybilny z popularnymi szlifierkami kątowymi klasy 125 mm. Pozwala na cięcie na głębokość odpowiednią dla standardowych płytek podłogowych i ściennych oraz elementów szklanych.

Pierścień redukcyjny 30 mm

Dołączony pierścień redukcyjny o średnicy 30 mm umożliwia montaż tarczy na wrzecionach o różnych średnicach, zwiększając kompatybilność z różnymi modelami szlifierek.

Norma EN13236

Zgodność z normą EN13236 oznacza, że tarcza przeszła kontrolę parametrów bezpieczeństwa dla narzędzi superściernych, w tym weryfikację maksymalnej prędkości obrotowej i wytrzymałości mechanicznej.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania
Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu	22,23 mm
Pierścień redukcyjny	30 mm
Maksymalna prędkość obrotowa	12 800 obr./min
Zastosowanie	Szkło, płytki ceramiczne, gres, porcelana
Norma	EN13236
Model	G78346
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Cięcie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych
- Cięcie gresu porcelanowego i gresu technicznego
- Cięcie elementów szklanych (szkło float, szkło dekoracyjne)
- Szlifowanie i wyrównywanie krawędzi po cięciu
- Korekta wymiarów płytek podczas układania

-
- Docinanie elementów porcelanowych i ceramicznych w pracach wykończeniowych
 - Obróbka krawędzi otworów pod gniazdka i osprzęt elektryczny w płytkach

Kompatybilność — jak sprawdzić przed montażem

Przed zamontowaniem tarczy należy upewnić się, że szlifierka kątowna obsługuje tarczę o średnicy 125 mm oraz że jej maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona nie przekracza 12 800 obr./min. Otwór montażowy tarczy wynosi 22,23 mm — jest to standardowy rozmiar dla szlifierek kątowych. W przypadku wrzecion o innej średnicy należy zastosować dołączony pierścień redukcyjny 30 mm lub odpowiedni adapter.