

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-diamantowa-segmentowa-typ-t-125-mm-do-betonu-i-jastrychu-t00809-p-68086.html>



Tarcza diamentowa segmentowa Typ-T 125 mm do betonu i jastrychu T00809

Cena brutto	37,96 zł
Cena netto	30,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00809
Kod producenta	T00809
Kod EAN	5903418303969
Producent	Tvardy

Opis produktu

Tarcza diamentowa segmentowa Typ-T 125 mm do betonu i jastrychu T00809 Tvardy

Tarcza diamentowa segmentowa w konfiguracji Typ-T przeznaczona do intensywnego szlifowania betonu, jastrychu, wylewek cementowych oraz materiałów mineralnych. Pasuje do standardowych szlifierek kątowych 125 mm z wrzecionem M14 i kołnierzem 22,23 mm.

Średnica tarczy 125 mm
Wysokość segmentu 5 mm
Otwór montażowy 22,23 mm
Maks. prędkość 12 200 obr./min

Charakterystyka

Geometria segmentów Typ-T

Szerokie segmenty diamentowe rozmieszczone równomiernie na obwodzie tarczy zwiększają powierzchnię roboczą. Układ Typ-T umożliwia agresywne usuwanie nierówności, nadlewów i pozostałości po zaprawach, co ogranicza liczbę przejazdów potrzebnych do uzyskania równej powierzchni.

Otwarta budowa korpusu

Przestrzenie między segmentami pełnią funkcję kanałów wentylacyjnych — odprowadzają pył i ciepło wytwarzane podczas szlifowania. Dzięki temu temperatura pracy pozostaje stabilna, a ryzyko przegrzania tarczy i obrabianej powierzchni jest istotnie mniejsze.

Praca na sucho i mokro

Tarcza przystosowana jest do obu trybów pracy. Szlifowanie na mokro obniża temperaturę cięcia i ogranicza zapylenie — ma to szczególne znaczenie przy długotrwałej obróbce twardego betonu lub wylewów cementowych w zamkniętych pomieszczeniach.

Zgodność z parametrami szlifierek 125 mm

Dopuszczalna prędkość obrotowa 12 200 obr./min (80 m/s) odpowiada typowym parametrom szlifierek kątowych klasy 125 mm. Przed montażem należy upewnić się, że prędkość wrzeczona narzędzia nie przekracza wartości podanej na tarczy.

Specyfikacja techniczna

Model	T00809
Typ tarczy	Diamentowa segmentowa Typ-T
Średnica tarczy	125 mm
Wysokość segmentu	5 mm
Średnica otworu montażowego	22,23 mm
Maksymalna prędkość obrotowa	12 200 obr./min
Maksymalna prędkość liniowa	80 m/s
Praca na mokro	Tak
Praca na sucho	Tak
Przeznaczenie	Beton, jastyrych, cegła, materiały mineralne

Zastosowanie

- Szlifowanie i wyrównywanie powierzchni betonowych

-
- Obróbka jastrychu i wylewek cementowych
 - Usuwanie nadlewk i pozostałości po zaprawach
 - Szlifowanie cegły i bloczków betonowych
 - Przygotowanie podłoży mineralnych pod posadzki i powłoki
 - Usuwanie warstw wymagających agresywniejszej obróbki
 - Szlifowanie elementów prefabrykowanych z betonu

Kompatybilność z narzędziem

Jak sprawdzić zgodność ze szlifierką

Tarcza pasuje do szlifierek kątowych z wrzecionem M14 i tarczami 125 mm, wyposażonych w kołnierz o średnicy 22,23 mm. Przed montażem należy zweryfikować maksymalną prędkość obrotową szlifierki — nie może ona przekraczać 12 200 obr./min oznaczonych na tarczy. Zaleca się stosowanie osłony ochronnej zgodnej z przepisami BHP.