

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-do-ciecia-drewna-125x22-23mm-3t-k00040-keltin-p-48076.html>

Tarcza do cięcia drewna 125x22,23mm 3T K00040 Keltin

Cena brutto	9,95 zł
Cena netto	8,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K00040
Kod producenta	K00040
Kod EAN	5901477178603
Producent	Keltin

Opis produktu

Tarcza do cięcia drewna 125×22,23mm 3T K00040

Tarcza tnąca ze stopu Mn65 z nakładkami z węglika spiekanego, przeznaczona do zgrubnego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych w pilarkach i bruzdownicach z osłoną ochronną.

Srednica tarczy 125 mm

Otwór mocujący 22,23 mm

Liczba zębów 3T

Materiał korpusu Stal Mn65

Charakterystyka techniczna

Stop stali Mn65

Korpus wykonany ze stopu stali manganowej o zwiększonej odporności na odkształcenia termiczne. Materiał zachowuje stabilność wymiarową podczas intensywnego cięcia, co zapobiega wyginaniu tarczy i zapewnia prostoliniowość cięcia.

Zęby z węglika spiekanego

Nakładki z węgliku spiekanego na zębach znacząco wydłużają żywotność tarczy w porównaniu do stali narzędziowej. Materiał zachowuje ostrość nawet przy pracy w drewnie zawierającym piasek lub inne zanieczyszczenia.

Geometria 3T

Konfiguracja trzech zębów zapewnia agresywne, szybkie cięcie z grubym wiórem. Rozwiązanie przeznaczone do prac zgrubnych, gdzie priorytetem jest wydajność, a nie jakość krawędzi cięcia.

Otwór 22,23 mm

Średnica otworu mocującego zgodna ze standardem narzędzi elektrycznych. Przed montażem należy zweryfikować średnicę wrzeciona w urządzeniu oraz dostępność odpowiednich pierścieni redukcyjnych.

Ważne wymagania bezpieczeństwa

Tarcza może być stosowana wyłącznie w pilarkach i bruzdownicach wyposażonych w dedykowaną osłonę ochronną. Nie jest przeznaczona do montażu w standardowych szlifierkach kątowych ze względu na różnice w prędkościach obrotowych i konstrukcji osłon. Użycie w szlifierce kątovej bez specjalnej osłony stanowi poważne zagrożenie.

Specyfikacja techniczna

Model	K00040
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu mocującego	22,23 mm
Liczba zębów	3T
Materiał korpusu	Stop stali manganowej Mn65
Materiał zębów	Węglik spiekany
Przeznaczenie	Drewno, materiały drewnopochodne
Typ cięcia	Zgrubne
Kompatybilność	Pilarki, bruzdownice z osłoną

Zastosowanie

- Cięcie drewna litego wzdłuż i w poprzek włókien
- Obróbka desek, belek i elementów konstrukcyjnych
- Cięcie sklejki i płyt wiórowych

-
- Cięcie płyt OSB i MDF
 - Wykrawanie bruzd w drewnie
 - Prace rozbiórkowe w konstrukcjach drewnianych
 - Przycięcie elementów ogrodzeniowych i tarasowych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem zweryfikuj średnicę wrzeciona narzędzia oraz maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy określoną przez producenta. Upewnij się, że urządzenie posiada odpowiednią osłonę zabezpieczającą konstrukcyjnie przystosowaną do tarcz tnących.

Montaż i demontaż

Tarcza musi być zamontowana zgodnie z kierunkiem obrotu zaznaczonym na korpusie. Dokręcanie nakrętki mocującej należy wykonać przy unieruchomionym wrzecionie, stosując odpowiedni klucz. Przed uruchomieniem sprawdź, czy tarcza nie zahacza o osłonę.

Praca z tarczą

Nie wymuszaj posuwu podczas cięcia – tarcza powinna pracować z naturalną prędkością odpowiednią do twardości materiału. Nadmierne obciążenie prowadzi do przegrzania i skrócenia żywotności. W przypadku pojawienia się dymu lub zapachu spalenizny natychmiast przerwij pracę.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy usuń żywicę i zanieczyszczenia z powierzchni tarczy. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią i uderzeniami mechanicznymi. Okresowo sprawdzaj stan zębów – uszkodzone lub wyszczerbione nakładki wymagają wymiany tarczy.