

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-do-drewna-180x20x24totwory-geko-g78040-p-19931.html>

Tarcza do drewna 180x20x24T(otwory) GEKO G78040

Cena brutto	7,70 zł
Cena netto	6,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78040
Kod producenta	G78040
Kod EAN	5901477101410
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tarcza do drewna 180x20x24T GEKO G78040

Tarcza pilarska widiowa z otworami chłodzącymi, przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych i stolarskich. Wyposażona w 24 zęby z węgla spiekanego, łutowane indukcyjnie.

Srednica tarczy 180 mm

Otwór mocujący 20 mm

Liczba zębów 24T

Materiał zębów Węgiel spiekany

Charakterystyka techniczna

Zęby z węgla spiekanego

Łutowane indukcyjnie płytki widia zapewniają trwałość krawędzi tnących i utrzymanie ostrości nawet przy długotrwałej pracy. Właściwy kąt nachylenia zębów umożliwia precyzyjne cięcie bez wrywania włókien.

24 zęby tnące

Umiarkowana liczba zębów (24T) stanowi kompromis między szybkością cięcia a jakością wykończenia. Tarcza nadaje się zarówno do cięć poprzecznych, jak i wzdłużnych w drewnie.

Otwory chłodzące

Dodatkowe otwory w korpusie tarczy odprowadzają ciepło powstające podczas cięcia, zapobiegając przegrzewaniu materiału i samej tarczy. Redukują także poziom hałasu i wibracji.

Otwór mocujący 20 mm

Średnica otworu 20 mm jest standardem w pilarkach tarczowych średniej mocy. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona w posiadanej pilarence lub użyć pierścienia redukcyjnego.

Specyfikacja techniczna

Model	G78040
Średnica zewnętrzna	180 mm
Średnica otworu mocującego	20 mm
Liczba zębów	24T
Materiał zębów	Węglik spiekany (widia)
Metoda lutowania	Indukcyjna
Dodatkowe cechy	Otwory chłodzące w korpusie
Przeznaczenie	Drewno miękkie, twarde, płyty wiórowe, płyty stolarskie

Zastosowanie

- Cięcie drewna litego iglastego (sosna, świerk, modrzew)
- Obróbka drewna liściastego (dąb, buk, jesion)
- Formatowanie płyt wiórowych i MDF
- Cięcie płyt OSB i sklejk
- Prace stolarskie i wykończeniowe
- Cięcie desek podłogowych i boazerii
- Przycinanie elementów konstrukcyjnych drewnianych

Kompatybilność z pilarkami

Tarcza o średnicy 180 mm jest przeznaczona do pilarek tarczowych o mocy 1200-1800 W. Otwór 20 mm pasuje bezpośrednio do większości modeli Makita, Bosch, DeWalt i innych. W przypadku wrzeciona o średnicy 30 mm konieczne jest użycie pierścienia redukcyjnego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem tarczy należy odłączyć narzędzie od zasilania i sprawdzić kierunek obrotów oznaczony strzałką na tarczy. Tarcza musi być zamocowana zgodnie z kierunkiem obrotu wrzeciona pilarki.

Podczas pracy należy utrzymywać stałą prędkość posuwu, unikając przeciążenia tarczy. Zbyt wolny posuw powoduje nadmierne nagrzewanie, zbyt szybki — obciążenie silnika i ryzyko zatarcia.

Po zakończeniu pracy tarczę należy oczyścić z żywicy i pyłu drzewnego. Regularne czyszczenie otworów chłodzących zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła. Tarcza powinna być przechowywana w suchym miejscu, zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ostrzenie

Tarcze widiowe można ostrzyć wielokrotnie w specjalistycznych punktach. Ostrzenie przywraca ostrość krawędzi tnących i przedłuża żywotność tarczy. Nie należy używać tępej tarczy — powoduje to nadmierne obciążenie silnika i pogorszenie jakości cięcia.