

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-do-drewna-500x32x40t3-bw-geko-g00072-p-17535.html>

Tarcza do drewna 500x32x40T*3 b/w GEKO G00072

Cena brutto	90,11 zł
Cena netto	73,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00072
Kod producenta	G00072
Kod EAN	5901477101304
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tarcza do drewna 500x32x40T GEKO G00072

Tarcza pilarska bez węglików spiekanych do cięcia drewna w formatach przemysłowych. Wykonana z wysokogatunkowej stali, wymaga ostrzenia i rozwidzenia zębów przed użyciem.

Srednica tarczy 500 mm

Otwór montażowy 32 mm

Liczba zębów 40T

Typ Bez węglików

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja bez węglików

Tarcza wykonana z jednorodnej stali bez napawanych płytek z węgla spiekanego. Konstrukcja wymaga regularnego ostrzenia, ale umożliwia wielokrotną regenerację w specjalistycznych punktach serwisowych.

Duży format 500 mm

Średnica 500 mm przeznaczona do pilarek formatowych i przemysłowych pił tarczowych. Umożliwia cięcie materiałów o znacznej grubości oraz zapewnia stabilną pracę przy dużych obrotach.

40 zębów - uniwersalne cięcie

Liczba zębów 40T zapewnia równowagę między wydajnością a jakością cięcia. Parametr ten sprawdza się przy cięciu drewna litego, płyt wiórowych i materiałów stolarskich o różnej twardości.

Otwór montażowy 32 mm

Średnica otworu 32 mm to standard w profesjonalnych pilarach formatowych i stacjonarnych. Przed montażem należy sprawdzić zgodność z wrzecionem maszyny oraz obecność pierścieni redukcyjnych.

Wymagane przygotowanie przed użyciem

Tarcza dostarczana jest bez wykonanego szranku (rozwidzenia zębów) i bez ostrzenia. Przed pierwszym użyciem konieczne jest zlecenie ostrzenia oraz rozwidzenia w profesjonalnym serwisie narzędzi tnących. Szranek zapobiega zakleszczaniu tarczy w materiale, a prawidłowe ostrzenie zapewnia czystość cięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G00072
Średnica zewnętrzna	500 mm
Średnica otworu montażowego	32 mm
Liczba zębów	40T
Typ zębów	Bez węglików spiekanych
Materiał korpusu	Stal wysokogatunkowa
Stan dostawy	Bez ostrzenia i szranku
Przeznaczenie	Drewno lite, płyty wiórowe, płyty stolarskie

Zastosowanie

- Cięcie drewna litego – deski, belki, kantówki
- Formatowanie płyt wiórowych i MDF
- Obróbka płyt stolarskich w zakładach produkcyjnych
- Cięcie materiałów budowlanych na budowach

-
- Prace w zakładach ciesielskich i stolarskich
 - Piły formatowe i stacjonarne piły tarczowe
 - Przecinanie drewna iglastego i liściastego

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem tarczy sprawdź zgodność średnicy otworu z wrzecionem pilarki. Upewnij się, że maksymalne obroty maszyny nie przekraczają parametrów dopuszczalnych dla tarczy. Tarcze bez węglików wymagają ostrzenia po zauważalnym spadku jakości cięcia – zazwyczaj co kilkadziesiąt godzin pracy w zależności od twardości materiału.

Regularnie kontroluj stan zębów pod kątem pęknięć i uszkodzeń mechanicznych. Nie używaj tarczy z widocznymi defektami. Po ostrzeniu konieczne jest ponowne rozwiedzenie zębów, aby zachować prawidłowy szranek. Przechowuj tarczę w suchym miejscu, zabezpieczoną przed kontaktem z wilgocią i uderzeniami mechanicznymi.

Kompatybilność z maszyną

Przed zakupem zweryfikuj parametry pilarki: średnicę wrzeciona (32 mm lub możliwość zastosowania pierścienia redukcyjnego), maksymalną średnicę tarczy oraz dopuszczalne obroty. Dla tarczy 500 mm typowe obroty to 2000-4000 obr/min w zależności od typu maszyny i ciętego materiału.