

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-do-drewna-kd931-kraftdele-p-61652.html>

## TARCZA DO DREWNA KD931 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>7,15 zł</b>
Cena netto	<b>5,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD931</b>
Kod producenta	<b>KD931</b>
Kod EAN	<b>5901638111937</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Tarcza pilarska do drewna widiowa 180 mm — Kraft&Dele KD931

Tarcza pilarska z ostrzami z węgla spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Liczba 60 zębów zapewnia gładką powierzchnię cięcia bez wyrywania włókien materiału.

Średnica zewnętrzna 180 mm

Liczba zębów 60T

Otwór montażowy 32 mm + redukcje

Max. prędkość 8500 rpm

### Charakterystyka produktu

#### Ostrza z węgla spiekanego (widia)

Zęby tnące są hartowane i zakończone płytkami z węgla spiekanego. Materiał ten charakteryzuje się znacznie wyższą twardością i odpornością na ścieranie niż zwykła stal, co przekłada się na dłuższą trwałość ostrzy i rzadszą konieczność ostrzenia lub wymiany tarczy.

### 60 zębów — jakość powierzchni cięcia

Większa liczba zębów przy tej samej średnicy oznacza, że każdy ząb usuwa mniejszą warstwę materiału podczas jednego obrotu. Efektem jest gładka krawędź cięcia bez wyrywania włókien drewna — istotne przy pracy z płytami meblowymi i wykończeniowymi.

### Stal odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonano ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnej pracy tarcza nie traci kształtu pod wpływem ciepła generowanego przez tarcie, co wpływa na stabilność cięcia i bezpieczeństwo użytkowania.

### Otwór 32 mm z redukcjami

Standardowy otwór montażowy 32 mm pasuje do wielu pilarek stołowych i ręcznych. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszej średnicy, zwiększając kompatybilność tarczy z różnymi modelami narzędzi.

### Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką?

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry w instrukcji lub na tabliczce znamionowej pilarki: dopuszczalną średnicę zewnętrzną tarczy (min. 180 mm), średnicę wrzeciona (32 mm lub mniejszą — jeśli mniejsza, konieczna będzie odpowiednia redukcja z zestawu) oraz maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową (nie wyższą niż 8500 rpm).

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD931
Typ	Widiowa (węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	180 mm
Liczba zębów	60T
Średnica otworu	32 mm + redukcje
Max. prędkość obrotowa	8500 rpm
Waga	0,4 kg

---

## Zastosowanie

---

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie płyt wiórowych i MDF
- Cięcie płyt stolarskich i sklejki
- Cięcie lignofolu warstwowego
- Prace stolarskie i ciesielskie
- Obróbka elementów meblowych i wykończeniowych

## Zawartość zestawu

---

- Tarcza widiowa do drewna 180 mm (KD931)
- Redukcje do montażu na wrzecionach o mniejszej średnicy