

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-do-drewna-kd951-kraftdele-p-61693.html>

TARCZA DO DREWNA KD951 KRAFT&DELE

Cena brutto	74,97 zł
Cena netto	60,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD951
Kod producenta	KD951
Kod EAN	5901638112132
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza pilarska widiowa do drewna 500 mm — Kraft&Dele KD951

Tarcza pilarska z ostrzami z węgla spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, lignofolu warstwowego oraz płyt wiórowych i stolarskich. Średnica 500 mm i geometria 42 zębów zapewniają wydajną pracę przy zachowaniu gładkiej powierzchni cięcia.

Średnica zewnętrzna 500 mm

Liczba zębów 42T

Otwór montażowy 32 mm + redukcje

Maks. prędkość 3000 rpm

Charakterystyka techniczna

Ostrza z węgla spiekanego (widia)

Zęby tnące wykonane z węgla spiekanego są wielokrotnie twardsze od stali narzędziowej. Oznacza to znacznie dłuższy czas pracy między ostrzeniami oraz odporność na ścieranie przy cięciu twardych materiałów drzewnych i płyt wiórowych.

Stal odporna na nagrzewanie i odkształcenia

Korpus tarczy wykonano ze stali o podwyższonej odporności termicznej. Podczas intensywnej pracy tarcza nie ulega wypaczeniu, co bezpośrednio przekłada się na prostoliniowość cięcia i bezpieczeństwo użytkownika.

42 zęby — kompromis między wydajnością a jakością

Większa liczba drobnych zębów w porównaniu do tarcz zgrubnych (np. 24T) ogranicza szarpanie włókien drewna i zmniejsza chropowatość powierzchni cięcia. Tarcza 42T sprawdza się przy cięciach wymagających estetycznego wykończenia krawędzi.

Otwór 32 mm z redukcjami

Standardowy otwór 32 mm pasuje do wielu pił stołowych i formatowych. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszej średnicy, zwiększając kompatybilność z różnymi maszynami.

Jak sprawdzić kompatybilność z piłą?

Przed montażem należy zweryfikować trzy parametry maszyny: maksymalną średnicę tarczy (min. 500 mm), średnicę wrzeciona (32 mm lub mniejszą — obsługiwaną przez dołączone redukcje) oraz dopuszczalną prędkość obrotową (maks. 3000 rpm). Przekroczenie podanej prędkości obrotowej jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.

Zastosowanie

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Obróbka drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie lignofolu warstwowego i sklejki
- Formatowanie płyt wiórowych i MDF
- Cięcie płyt stolarskich i elementów meblarskich
- Prace stolarskie wymagające gładkiej krawędzi cięcia

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD951

Typ	Widiowa (węglik spiekany)
Średnica zewnętrzna	500 mm
Liczba zębów	42T
Średnica otworu	32 mm + redukcje
Maks. prędkość obrotowa	3000 rpm
Waga	4 kg

Zawartość zestawu

- Tarcza widiowa do drewna 500 mm (1 szt.)
- Redukcje do montażu