

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-kd1006-p-63551.html>



TARCZA KD1006

Cena brutto	9,75 zł
Cena netto	7,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1006
Kod producenta	KD1006
Kod EAN	5901638113061
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza pilarska widiowa do drewna 125 mm / 20 mm - Kraft&Dele KD1006

Tarcza pilarska z segmentami z węgliką spiekanego (widiowa) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, lignofolu warstwowego oraz płyt wiórowych i stolarskich. Model z 30 zębami zapewnia równowagę między prędkością cięcia a jakością powierzchni. Pasuje do popularnych szlifierek kątowych i pił tarczowych o otworze montażowym 20 mm.

Średnica zewnętrzna 125 mm
Otwór montażowy 20 mm
Liczba zębów 30T
Max. prędkość 6000 rpm

Charakterystyka techniczna

Zęby z węgliką spiekanego (widia)

Końcówki zębów wykonane z węgliką spiekanego są wielokrotnie twardsze od hartowanej stali. Dzięki temu tarcza zachowuje ostrość przez znacznie dłuższy czas niż tarcze ze stali narzędziowej, co ogranicza konieczność częstej wymiany lub ostrzenia.

Korpus ze stali odpornej na nagrzewanie

Materiał korpusu jest dobrany tak, aby minimalizować odkształcenia termiczne podczas intensywnej pracy. Odształcony korpus powoduje drgania i nierówne cięcia — stabilna geometria tarczy przekłada się bezpośrednio na jakość krawędzi.

30 zębów — kompromis między prędkością a jakością

Tarcze o mniejszej liczbie zębów (np. 20–24T) tnąć szybciej, ale pozostawiają chropowatą krawędź. Tarcze z 60T pracują wolniej, lecz dają gładką powierzchnię. Wariant 30T sprawdza się w ogólnych pracach stolarskich, gdzie wymagana jest przyzwoita jakość cięcia przy zachowaniu rozsądnej prędkości.

Redukcje w zestawie

W komplecie znajdują się redukcje montażowe umożliwiające dopasowanie tarczy do wrzecion o średnicach innych niż standardowe 20 mm. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę wrzeciona używanej piły lub szlifierki kątowej.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1006
Typ tarczy	Widiowa (węglik spiekany)
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu montażowego	20 mm
Liczba zębów	30T
Maksymalna prędkość obrotowa	6000 rpm
Waga	0,4 kg

Jak sprawdzić kompatybilność z narzędziem?

Należy porównać trzy parametry: średnicę zewnętrzną tarczy (125 mm) z dopuszczalną średnicą tarczy w piłę lub szlifierce, średnicę otworu montażowego (20 mm) ze średnicą wrzeciona urządzenia oraz maksymalną prędkość obrotową narzędzia z dopuszczalnym limitem tarczy (6000 rpm). Prędkość obrotowa narzędzia nie może przekraczać wartości podanej na tarczy.

Zastosowanie

-
- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
 - Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
 - Obróbka lignofolu warstwowego
 - Cięcie płyt wiórowych i MDF
 - Cięcie płyt stolarskich i sklejki
 - Prace wykończeniowe i stolarskie wymagające powtarzalnych cięć poprzecznych i wzdłużnych

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy upewnić się, że narzędzie jest odłączone od zasilania. Tarczę mocuje się zgodnie z kierunkiem strzałki na korpusie — odwrócony montaż grozi odrzutem materiału. Po pracy warto oczyścić tarczę z żywicy i wiórów — nagromadzone zanieczyszczenia zwiększają opory cięcia i nagrzewanie. Do czyszczenia stosuje się środki do usuwania żywicy lub aceton.

Tarczę należy wycofać z użycia w przypadku pęknięć na korpusie, brakujących segmentów węglkowych lub widocznych odkształceń geometrycznych. Praca uszkodzoną tarczą stwarza ryzyko jej rozerwania.