



TARCZA KD1015 KRAFT&DELE

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1015
Kod producenta	KD1015
Kod EAN	5901638113153
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza widiowa do drewna 180 mm 36T — Kraft&Dele KD1015

Tarcza piłowa z ostrzami widiowymi przeznaczona do cięcia drewna litego i materiałów drewnopochodnych. Średnica 180 mm i liczba 36 zębów plasują ją w kategorii tarcz uniwersalnych — nadaje się do pił stołowych, ukośnic oraz ręcznych pił tarczowych o odpowiednim wrzecionie.

Średnica **180 mm**

Liczba zębów **36T**

Przeznaczenie **Drewno**

Materiał **Metal z ostrzami HM**

Charakterystyka techniczna

Średnica 180 mm

Format 180 mm jest popularny wśród kompaktowych pił stołowych i ukośnic klasy warsztatowej. Przed zakupem należy sprawdzić maksymalną średnicę tarczy dopuszczalną przez producenta używanej piły oraz średnicę otworu montażowego.

36 zębów — cięcie ogólne

Liczba 36 zębów oznacza kompromis między prędkością a jakością krawędzi cięcia. Tarcze z mniejszą liczbą zębów (12-24T) tną szybciej, ale zostawiają grubszą krawędź. Tarcze powyżej 48T dają gładzy przekrój, lecz wolniej. 36T sprawdza się przy cięciu poprzecznym i wzdłużnym drewna litego.

Ostrza widiowe (HM)

Węgiel spiekany (widia) lutowany na zębach stalowego korpusu zachowuje ostrość znacznie dłużej niż zęby ze stali narzędziowej. Tarcze widiowe nadają się do wielokrotnego ostrzenia przez specjalistyczny serwis.

Stalowy korpus

Metalowy talerz tarczy zapewnia sztywność podczas pracy z wyższymi obrotami. Stabilność korpusu ogranicza drgania, co przekłada się na powtarzalność linii cięcia przy seryjnej obróbce elementów.

Jak sprawdzić kompatybilność z piłą?

Przed montażem należy zweryfikować trzy parametry: (1) maksymalną średnicę tarczy dopuszczalną przez producenta piły, (2) średnicę otworu montażowego tarczy — powinna odpowiadać średnicy wrzeciona lub być kompatybilna z redukcją, (3) kierunek obrotu wrzeciona zgodny z oznaczeniem na tarczy. Dane te znajdują się w instrukcji obsługi piły.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1015
Producent	Kraft&Dele
Typ	Tarcza widiowa (HM)
Przeznaczenie	Drewno
Średnica zewnętrzna	180 mm
Liczba zębów	36
Materiał korpusu	Stal
Materiał ostrzy	Węgiel spiekany (widia / HM)

Zastosowanie

-
- Cięcie poprzeczne i wzdłużne drewna litego
 - Docinanie desek, łat i kantówek w warsztacie stolarskim
 - Obróbka elementów drewnianych przy pracach remontowych
 - Cięcie płyt drewnopochodnych (sklejka, MDF, wiórowe) — przy odpowiedniej prędkości obrotowej
 - Prace montażowe z elementami drewnianymi w garażu i piwnicy
 - Docinanie listew, ramiaków i profili drewnianych

Uwaga dotycząca doboru tarczy do materiału

Tarcza przeznaczona jest do drewna. Stosowanie jej do cięcia metalu, tworzyw sztucznych z włóknem szklanym lub betonu grozi uszkodzeniem narzędzia i stwarza zagrożenie dla użytkownika. Do materiałów drewnopochodnych o dużej zawartości kleju (np. płyta OSB) zalecane są tarcze z powłoką antypoślizgową lub dedykowane do płyt wiórowych.