



TARCZA KD1019 KRAFT&DELE

Cena brutto	11,70 zł
Cena netto	9,51 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1019
Kod producenta	KD1019
Kod EAN	5901638113191
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza pilarska widiowa do drewna 185 mm / 20 mm - Kraft&Dele KD1019

Tarcza pilarska z ostrzami z węgla spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Geometria 36 zębów zapewnia gładkie cięcie bez szarpania materiału, odpowiednie do zastosowań wymagających czystej krawędzi.

Średnica zewnętrzna 185 mm

Otwór montażowy 20 mm

Liczba zębów 36T

Maks. prędkość 6000 rpm

Charakterystyka techniczna

Ostrza z węgla spiekanego (widia)

Zęby tnące są zakończone płytkami z węgla spiekanego i dodatkowo hartowane. Materiał ten charakteryzuje się znacznie wyższą twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu ze stalą narzędziową, co bezpośrednio przekłada się na dłuższą żywotność tarczy i rzadszą potrzebę ostrzenia.

36 zębów — gładkość cięcia

Większa liczba zębów przy tej samej średnicy oznacza, że każdy ząb usuwa mniejszy wiór podczas jednego obrotu. Efektem jest czystsza krawędź cięcia i mniejsze ryzyko rozłupywania włókien drewna. Tarcze 36T sprawdzają się wszędzie tam, gdzie liczy się jakość powierzchni, np. przy cięciu elementów widocznych.

Stal odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonano ze stali o podwyższonej odporności na temperaturę i odkształcenia. W trakcie intensywnej pracy tarcza nagrzewa się od tarcia — materiał korpusu ogranicza ryzyko deformacji geometrycznej, która mogłaby wpłynąć na prostoliniowość cięcia.

Redukcje montażowe w zestawie

Do tarczy dołączone są redukcje umożliwiające montaż na wrzecionach o różnych średnicach. Otwór nominalny wynosi 20 mm — przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona pilarki lub wyrzynarki stołowej, do której tarcza ma być zamontowana.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1019
Typ	Widiowa (węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	185 mm
Średnica otworu montażowego	20 mm
Liczba zębów	36T
Maksymalna prędkość obrotowa	6000 rpm
Waga	0,75 kg

Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie płyt wiórowych i MDF
- Cięcie lignofolu i sklejk warstwowej
- Cięcie płyt stolarskich i elementów meblowych
- Poprzeczne i wzdłużne cięcia listew oraz desek
- Prace stolarskie wymagające czystej krawędzi cięcia

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką?

Tarcza 185 mm pasuje do ręcznych pilarek tarczowych z prowadnicą na tarcze o tej średnicy — najczęściej są to modele o mocy 1000-1800 W. Kluczowe parametry do weryfikacji: średnica wrzeciona (nominalnie 20 mm, z możliwością redukcji), maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa pilarki (nie może przekraczać 6000 rpm) oraz kierunek obrotu wrzeciona. Informacje te znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy upewnić się, że pilarka jest odłączona od zasilania. Tarczę mocuje się zgodnie z oznaczonym na korpusie kierunkiem obrotu. Po użytkowaniu zaleca się oczyszczenie zębów z żywicy i pozostałości drewna — nagromadzone zanieczyszczenia zwiększają opory cięcia i przyspieszają zużycie ostrzy. Do czyszczenia stosuje się środki do usuwania żywicy lub naftę. Tarcza nadaje się do ponownego ostrzenia po stępieniu ostrzy.