



TARCZA KD930

Cena brutto	5,85 zł
Cena netto	4,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD930
Kod producenta	KD930
Kod EAN	5901638111920
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza pilarska widiowa do drewna 160 mm — Kraft&Dele KD930

Tarcza pilarska z ostrzami z węgliku spiekanego (HM/TCT) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, lignofolu warstwowego oraz płyt wiórowych i stolarskich. Geometria 60 zębów zapewnia gładkie, precyzyjne cięcie z minimalnym wrywaniem włókien materiału.

Średnica zewnętrzna 160 mm
Liczba zębów 60T
Otwór montażowy 32,2 mm + redukcje
Max. prędkość 9500 rpm

Charakterystyka techniczna

Ostrza z węgliku spiekanego (HM)

Zęby tnące zakończone lutowanymi płytkami z węgliku spiekanego są znacznie twardsze od samej stali tarczy. Dzięki temu ostrze zachowuje geometrię cięcia przez długi czas eksploatacji, a tarcza nadaje się do ponownego ostrzenia.

60 zębów — jakość powierzchni cięcia

Duża liczba drobnych zębów przekłada się na mniejszy posuw na ząb przy tej samej prędkości posuwu. Efektem jest gładka krawędź cięcia z ograniczonymi wyrwaniami włókien — istotne przy cięciu płyt wiórowych i fornirowanych.

Korpus ze stali odpornej na odkształcenia

Materiał tarczy jest dobrany tak, aby minimalizować odkształcenia termiczne podczas pracy. Zachowanie płaskości korpusu wpływa bezpośrednio na prostoliniowość cięcia i stabilność prowadzenia w prowadnicy.

Otwór 32,2 mm z zestawem redukcji

Standardowy otwór 32,2 mm pasuje do wielu pił tarczowych. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszych średnicach, co zwiększa kompatybilność tarczy z różnymi modelami narzędzi.

Jak sprawdzić kompatybilność z piłą?

Należy porównać trzy parametry: średnicę zewnętrzną tarczy (160 mm) z maksymalną średnicą dopuszczoną przez producenta piły, średnicę otworu wrzeciona z dostępnymi redukcjami w zestawie oraz maksymalną prędkość obrotową wrzeciona — nie powinna przekraczać 9500 rpm podanych na tarczy.

Zastosowanie

-
- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk)
 - Cięcie drewna twardego (dąb, buk, grab)
 - Obróbka płyt wiórowych i MDF
 - Cięcie lignofolu warstwowego
 - Cięcie płyt stolarskich i sklejk
 - Prace wykończeniowe wymagające gładkiej krawędzi cięcia
 - Cięcie listew, desek i elementów konstrukcji drewnianych

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD930
Typ ostrzy	Widiowa (HM/TCT — węglík spiekany)
Średnica zewnętrzna	160 mm
Liczba zębów	60T
Średnica otworu	32,2 mm (+ redukcje w zestawie)
Maksymalna prędkość obrotowa	9500 rpm
Waga	0,4 kg
Materiał przeznaczenia	Drewno miękkie, twarde, lignofolium, płyty wiórowe, płyty stolarskie

Zawartość zestawu

-
- Tarcza pilarska widiowa 160 mm / 60T
 - Zestaw redukcji do montażu
 - Oryginalne opakowanie kartonowe