



## TARCZA KD930 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>5,85 zł</b>
Cena netto	<b>4,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD930</b>
Kod producenta	<b>KD930</b>
Kod EAN	<b>5901638111920</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Tarcza pilarska widiowa do drewna 160 mm — Kraft&Dele KD930

Tarcza pilarska z ostrzami z węgla spiekanego (HM/TCT) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, lignofolu warstwowego oraz płyt wiórowych i stolarskich. Geometria 60 zębów zapewnia gładkie, precyzyjne cięcie z minimalnym wrywaniem włókien materiału.

Średnica zewnętrzna **160 mm**

Liczba zębów **60T**

Otwór montażowy **32,2 mm + redukcje**

Max. prędkość **9500 rpm**

### Charakterystyka techniczna

#### Ostrza z węgla spiekanego (HM)

Zęby tnące zakończone lutowanymi płytkami z węgla spiekanego są znacznie twardsze od samej stali tarczy. Dzięki temu ostrze zachowuje geometrię cięcia przez długi czas eksploatacji, a tarcza nadaje się do ponownego ostrzenia.

---

### 60 zębów – jakość powierzchni cięcia

Duża liczba drobnych zębów przekłada się na mniejszy posuw na ząb przy tej samej prędkości posuwu. Efektem jest gładka krawędź cięcia z ograniczonymi wyrwaniami włókien – istotne przy cięciu płyt wiórowych i fornirowanych.

### Korpus ze stali odpornej na odkształcenia

Materiał tarczy jest dobrany tak, aby minimalizować odkształcenia termiczne podczas pracy. Zachowanie płaskości korpusu wpływa bezpośrednio na prostoliniowość cięcia i stabilność prowadzenia w prowadnicy.

### Otwór 32,2 mm z zestawem redukcji

Standardowy otwór 32,2 mm pasuje do wielu pił tarczowych. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszych średnicach, co zwiększa kompatybilność tarczy z różnymi modelami narzędzi.

### Jak sprawdzić kompatybilność z piłą?

Należy porównać trzy parametry: średnicę zewnętrzną tarczy (160 mm) z maksymalną średnicą dopuszczoną przez producenta piły, średnicę otworu wrzeciona z dostępnymi redukcjami w zestawie oraz maksymalną prędkość obrotową wrzeciona — nie powinna przekraczać 9500 rpm podanych na tarczy.

## Zastosowanie

---

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, grab)
- Obróbka płyt wiórowych i MDF
- Cięcie lignofolu warstwowego
- Cięcie płyt stolarskich i sklejki
- Prace wykończeniowe wymagające gładkiej krawędzi cięcia
- Cięcie listew, desek i elementów konstrukcji drewnianych

## Specyfikacja techniczna

---

---

Marka	Kraft&Dele
Model	KD930
Typ ostrzy	Widiowa (HM/TCT — węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	160 mm
Liczba zębów	60T
Średnica otworu	32,2 mm (+ redukcje w zestawie)
Maksymalna prędkość obrotowa	9500 rpm
Waga	0,4 kg
Materiał przeznaczenia	Drewno miękkie, twarde, lignofolium, płyty wiórowe, płyty stolarskie

## Zawartość zestawu

---

- Tarcza pilarska widiowa 160 mm / 60T
- Zestaw redukcji do montażu
- Oryginalne opakowanie kartonowe