



TARCZA KD943 KRAFT&DELE

Cena brutto	12,22 zł
Cena netto	9,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD943
Kod producenta	KD943
Kod EAN	5901638112057
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza pilarska widiowa do drewna 200 mm - Kraft&Dele KD943

Tarcza pilarska z zębami z węgla spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Średnica 200 mm i 42 zęby tnące zapewniają gładkie, precyzyjne cięcie bez wyrywania włókien materiału.

Średnica zewnętrzna 200 mm

Liczba zębów 42T

Otwór montażowy 32 mm + redukcje

Max. prędkość 7500 rpm

Charakterystyka techniczna

Zęby z węgla spiekanego (widia)

Końcówki tnące wykonane z węgla spiekanego są wielokrotnie twardsze od stali. Przekłada się to na znacznie dłuższą żywotność tarczy w porównaniu z ostrzami ze stali narzędziowej oraz odporność na ścieranie przy intensywnej eksploatacji.

42 zęby — jakość powierzchni cięcia

Większa liczba drobnych zębów zmniejsza grubość wióra usuwanego przy każdym obrocie. Efektem jest gładka krawędź cięcia bez wyrywania włókien — istotne przy obróbce wykończeniowej i cięciu płyt laminowanych.

Tarcza hartowana, odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonany ze stali odpornej na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnego cięcia tarcza nie traci kształtu, co zapobiega drganiom i odchyleniom linii cięcia.

Otwór 32 mm z redukcjami

Standardowy otwór 32 mm pasuje do większości pilarek tarczowych. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszych średnicach — przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona pilarki.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD943
Typ tarczy	Widiowa (węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	200 mm
Średnica otworu montażowego	32 mm + redukcje
Liczba zębów	42T
Maksymalna prędkość obrotowa	7500 rpm
Waga	0,4 kg

Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie płyt wiórowych surowych i laminowanych
- Cięcie płyt stolarskich i MDF
- Cięcie lignofolu warstwowego i sklejki
- Poprzeczne i wzdłużne cięcia desek oraz listew
- Prace stolarskie i ciesielskie wymagające gładkiej krawędzi

Kompatybilność — jak sprawdzić przed montażem

Tarcza pasuje do pilarek tarczowych z tarczą 200 mm i wrzecionem 32 mm lub mniejszym (przy użyciu redukcji). Przed montażem należy zweryfikować: średnicę wrzeciona pilarki, maksymalną średnicę tarczy dopuszczoną przez producenta narzędzia oraz maksymalną prędkość obrotową — nie może przekraczać 7500 rpm. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości grozi uszkodzeniem tarczy.

Skład zestawu

- Tarcza widiowa do drewna 200 mm (1 szt.)
- Redukcje do montażu