



TARCZA KD944 KRAFT&DELE

Cena brutto	15,86 zł
Cena netto	12,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD944
Kod producenta	KD944
Kod EAN	5901638112064
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza pilarska widiowa do drewna 210 mm — Kraft&Dele KD944

Tarcza pilarska z segmentami z węglika spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Geometria 42 zębów zapewnia gładkie cięcie bez szarpania materiału, a hartowana tarcza stalowa zachowuje kształt nawet przy długotrwałej pracy.

Średnica zewnętrzna 210 mm

Liczba zębów 42T

Otwór montażowy 32 mm + redukcje

Max. prędkość 7500 rpm

Charakterystyka techniczna

Zęby z węglika spiekanego (widia)

Końcówki zębów wykonane z węglika spiekanego charakteryzują się znacznie wyższą twardością niż stal narzędziowa. Dzięki temu tarcza dłużej zachowuje ostrość i wymaga rzadszego ostrzenia w porównaniu z tarczami ze stali szybko tnącej.

42 zęby — gładkość cięcia

Większa liczba zębów przy tej samej średnicy oznacza mniejszy skok każdego zęba i mniejszą siłę uderzenia w materiał. Efektem jest gładka krawędź cięcia bez wyrwań, co redukuje konieczność dodatkowego szlifowania powierzchni.

Korpus z hartowanej stali

Tarcza wykonana ze stali odpornej na nagrzewanie i odkształcenia termiczne. Stabilność geometryczna korpusu podczas pracy z dużą prędkością obrotową przekłada się na prostoliniowość cięcia i zmniejszone wibracje.

Otwór 32 mm z redukcjami

Podstawowy otwór montażowy o średnicy 32 mm. Dołączone redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszych średnicach, co zwiększa zakres kompatybilnych pił i umożliwia stosowanie tarczy w różnych maszynach.

Jak sprawdzić kompatybilność z piłą?

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry w dokumentacji piły: średnicę tarczy (wymagane 210 mm), średnicę otworu wrzeciona (32 mm lub mniejsza — obsługiwana przez redukcje) oraz maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową tarczy (nie może być niższa niż 7500 rpm).

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD944
Typ	Widiowa (węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	210 mm
Liczba zębów	42T
Średnica otworu montażowego	32 mm + redukcje
Maksymalna prędkość obrotowa	7500 rpm
Waga	0,4 kg

Zastosowanie

-
- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
 - Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
 - Cięcie płyt wiórowych i MDF
 - Cięcie płyt stolarskich i sklejk
 - Cięcie lignofolu warstwowego
 - Poprzeczne i wzdłużne cięcia w stolarstwie budowlanym
 - Prace wykończeniowe wymagające gładkiej krawędzi cięcia

Użytkowanie i konserwacja

Tarcza przeznaczona wyłącznie do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych — nie należy jej stosować do cięcia metalu, tworzyw sztucznych ani materiałów ściernych. Podczas montażu należy upewnić się, że kierunek strzałki na tarczy jest zgodny z kierunkiem obrotu wrzeciona piły.

Po każdej sesji pracy zaleca się oczyszczenie tarczy z żywicy i pyłu drzewnego, które mogą odkładać się między zębami i obniżać skuteczność cięcia. Do czyszczenia stosuje się preparaty do usuwania żywicy lub aceton. Tarcza nadaje się do ponownego ostrzenia przez specjalistyczny serwis narzędziowy, co przedłuży jej żywotność.