



TARCZA KD954 KRAFT&DELE

Cena brutto	7,15 zł
Cena netto	5,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD954
Kod producenta	KD954
Kod EAN	5901638118776
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza pilarska widiowa do drewna 185 mm — Kraft&Dele KD954

Tarcza pilarska z ostrzami z węgla spiekanego (widiowymi) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego, lignofolu warstwowego oraz płyt wiórowych i stolarskich. Średnica 185 mm i otwór 32 mm pozwalają na montaż w popularnych pilarkach tarczowych ręcznych i stołowych. W zestawie dostępne są redukcje umożliwiające dopasowanie do wrzecion o mniejszej średnicy.

Średnica zewnętrzna **185 mm**

Otwór montażowy **32 mm**

Liczba zębów **60T**

Max. prędkość **8500 rpm**

Charakterystyka techniczna

Ostrza z węgla spiekanego (widia)

Zęby tnące są zakończone węglikiem spiekanym — materiałem znacznie twardszym od stali narzędziowej. Przekłada się to na dłuższą żywotność krawędzi tnącej i mniejszą częstotliwość ostrzenia lub wymiany tarczy w porównaniu z tarczami ze stali HSS.

60 zębów – gładkie cięcie

Większa liczba zębów przy tej samej średnicy tarczy oznacza mniejszy posuw na ząb podczas cięcia. Efektem jest gładzy przekrój, mniejsze postrzępienie włókien drewna i lepsza jakość powierzchni po cięciu — szczególnie istotne przy drewnie twardym i płytach meblowych.

Stal odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonany jest ze stali narzędziowej hartowanej, odpornej na odkształcenia termiczne. Stabilność geometryczna podczas pracy z dużą prędkością obrotową zmniejsza ryzyko bicia tarczy i poprawia powtarzalność cięć.

Redukcje montażowe w zestawie

Dołączone pierścienie redukcyjne pozwalają na zamontowanie tarczy na wrzecionach o średnicy mniejszej niż 32 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona pilarki oraz dopuszczalną prędkość obrotową — musi być równa lub niższa niż 8500 rpm.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD954
Typ tarczy	Widiowa (węgiel spiekany)
Średnica zewnętrzna	185 mm
Średnica otworu (wrzeciona)	32 mm
Liczba zębów	60T
Max. prędkość obrotowa	8500 rpm
Waga	0,4 kg

Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Obróbka lignofolu warstwowego
- Cięcie płyt wiórowych i MDF
- Cięcie płyt stolarskich i sklejki
- Poprzeczne i wzdłużne cięcia desek i listew

-
- Prace stolarskie i ciesielskie wymagające gładkiego przekroju

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką

Przed montażem należy zweryfikować trzy parametry pilarki: średnicę wrzeciona (tarcza pasuje bezpośrednio na 32 mm, z redukcjami — na mniejsze), maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy (min. 185 mm) oraz maksymalną prędkość obrotową wrzeciona (nie może przekraczać 8500 rpm). Dane te znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej.

Zawartość zestawu

- Tarcza widiowa do drewna 185 mm (KD954)
- Pierścienie redukcyjne do montażu
- Oryginalne opakowanie kartonowe