



# TARCZA KD956

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 126,00 zł                               |
| Cena netto       | 102,44 zł                               |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD956                                   |
| Kod producenta   | KD956                                   |
| Kod EAN          | 5901638118790                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Tarcza pilarska widiowa do drewna 450 mm / 32 mm — 60 zębów (KD956)

Tarcza pilarska z ostrzami z węgliku spiekanego (HM/TCT) przeznaczona do precyzyjnych cięć drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych, stolarskich oraz lignofolu warstwowego. Średnica 450 mm i liczba 60 zębów predysponują ją do zastosowań wymagających gładkiej powierzchni cięcia przy ograniczonym odprysku materiału.

|                            |
|----------------------------|
| Średnica zewnętrzna 450 mm |
| Otwór montażowy 32 mm      |
| Liczba zębów 60T           |
| Max. prędkość 3300 rpm     |

## Charakterystyka techniczna

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ostrza z węgliku spiekanego (HM)</b></p> <p>Zęby tnące zakończone są płytkami z węgliku spiekanego (widia), które są znacznie twardsze od stali narzędziowej. Dzięki temu tarcza zachowuje ostrość przez dłuższy czas pracy i jest odporna na ścieranie włókien drewna oraz żywic zawartych w materiałach kompozytowych.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

60 zębów — gładkie cięcie

Większa liczba zębów na tarczy o danej średnicy przekłada się na mniejszy skok posuwu przypadający na każdy ząb. W praktyce oznacza to mniejsze wyrywanie włókien, gładszą krawędź cięcia i mniejszą potrzebę dalszej obróbki powierzchni — szczególnie istotne przy cięciu płyt wiórowych i okleinowanych.

Stal hartowana, odporna na nagrzewanie

Korpus tarczy wykonano ze stali o podwyższonej odporności na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnej pracy tarcza nagrzewa się od tarcia — stal dobrana pod tym kątem minimalizuje ryzyko wypaczenia się tarczy, co bezpośrednio wpływa na prostoliniowość cięcia.

Grubość cięcia 3 mm i redukcje w zestawie

Grubość tarczy wynosząca 3 mm określa szerokość szczeliny cięcia (rzazu). Dołączone redukcje otworu montażowego umożliwiają dopasowanie tarczy do wrzecion o różnych średnicach, co zwiększa zakres kompatybilnych maszyn bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Marka                       | Kraft&Dele                 |
| Model                       | KD956                      |
| Typ                         | Widiowa (HM/TCT)           |
| Średnica zewnętrzna         | 450 mm                     |
| Średnica otworu montażowego | 32 mm                      |
| Liczba zębów                | 60T                        |
| Grubość tarczy              | 3 mm                       |
| Max. prędkość obrotowa      | 3300 rpm                   |
| Waga                        | 4 kg                       |
| Zawartość zestawu           | Tarcza, redukcje montażowe |

Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Cięcie płyt wiórowych surowych i laminowanych
- Cięcie płyt MDF i HDF
- Cięcie lignofolu warstwowego i sklejk

- 
- Cięcie płyt stolarskich i meblowych
  - Poprzeczne i wzdłużne cięcia elementów konstrukcyjnych

### **Kompatybilność z maszyną — jak sprawdzić**

Przed montażem należy zweryfikować trzy parametry pilarki: dopuszczalną średnicę tarczy (min. 450 mm), średnicę wrzeciona (standardowo 30 lub 32 mm — redukcje w zestawie pozwalają na dopasowanie) oraz maksymalną prędkość obrotową wrzeciona, która nie może przekraczać 3300 rpm podanych na tarczy. Informacje te znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia lub na tabliczce znamionowej.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Tarcza wymaga regularnego czyszczenia z nalotów żywicznych i pyłu drzewnego, które mogą gromadzić się między zębami i na bocznych powierzchniach. Do czyszczenia stosuje się dedykowane środki do konserwacji tarcz lub rozcieńczalniki na bazie nafty — nie należy używać agresywnych chemikaliów mogących uszkodzić spoiny lutowane zębów. Po zakończeniu pracy tarczę należy przechowywać w pozycji pionowej lub w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć odkształceń korpusu.

W przypadku zauważalnego pogorszenia jakości cięcia, przypalania drewna lub konieczności stosowania nadmiernej siły posuwu tarcza wymaga ostrzenia lub wymiany. Zęby z węgliku spiekanego nadają się do regeneracji przez specjalistyczne punkty ostrzenia narzędzi.