

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-listkowa-125mm-p100-kd968-p-60969.html>



Tarcza listkowa 125mm P100 KD968

Cena brutto	2,60 zł
Cena netto	2,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD968
Kod producenta	KD968
Kod EAN	5903175332059
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza listkowa 125 mm P100 – KRAFT&DELE KD968, komplet 10 szt.

KD968 to tarcze listkowe o średnicy 125 mm z granulacją P100, przeznaczone do szlifowania metalu, drewna oraz tworzyw sztucznych przy użyciu szlifierek kątowych. Produkt dostępny w zestawie 10 sztuk, z otworem montażowym 22,23 mm zgodnym ze standardowym wrzecionem szlifierek kątowych.

Średnica zewnętrzna 125 mm
Otwór montażowy 22,23 mm
Granulacja P100
Zawartość zestawu 10 sztuk

Charakterystyka produktu

Granulacja P100

Ziarno P100 plasuje się w środkowym zakresie gradacji — usuwa materiał wydajniej niż drobniejsze ziarna (P120–P180), jednocześnie pozostawiając gładszą powierzchnię niż ziarna grube (P40–P80). Sprawdza się przy szlifowaniu wykończeniowym, usuwaniu powłok lakierniczych i wygładzaniu spoin.

Budowa listkowa

Zachodzące na siebie listki ściernicy amortyzują nacisk narzędzia na podłoże, co ogranicza wibracje i zmniejsza ryzyko przegrzania obrabianego materiału. Zużywające się stopniowo listki odsłaniają kolejne warstwy ścierniwa, utrzymując skuteczność przez cały okres eksploatacji tarczy.

Kompatybilność ze szlifierkami kątowymi 125 mm

Otwór montażowy 22,23 mm jest standardowym rozmiarem stosowanym przez większość producentów szlifierek kątowych klasy 125 mm. Przed montażem należy sprawdzić maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową szlifierki i porównać ją z dopuszczalną prędkością tarczy.

Zestaw 10 sztuk

Pakowanie w komplety po 10 sztuk pozwala na ciągłą pracę bez przerw na uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych — istotne przy obróbce większych powierzchni lub pracy seryjnej w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD968
Typ	Tarcza listkowa do szlifowania
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu montażowego	22,23 mm
Granulacja	P100
Zawartość zestawu	10 sztuk

Zastosowania

- Szlifowanie i wygładzanie powierzchni metalowych
- Obróbka drewna — wygładzanie, usuwanie nierówności
- Usuwanie rdzy i korozji z elementów stalowych
- Ściąganie starych powłok lakierniczych i farb
- Szlifowanie spoin i złączy spawalniczych
- Obróbka tworzyw sztucznych
- Przygotowanie powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem

Jak dobrać granulację do zadania?

P100 to granulacja pośrednia — właściwa do szlifowania wykończeniowego i usuwania powłok. Do agresywnego usuwania rdzy lub grubych warstw farby stosuje się ziarna P40-P80. Do finalnego wygładzania przed lakierowaniem — P120 i drobniejsze. W przypadku pracy wieloetapowej tarcze P100 stosuje się jako drugi etap po ziarnach grubych.