

Dane aktualne na dzień: 19-02-2026 21:56

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-listkowa-125mm-p60-kd966-p-60967.html>



Tarcza listkowa 125mm P60 KD966

Cena brutto	2,73 zł
Cena netto	2,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD966
Kod producenta	KD966
Kod EAN	5903175332035
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza listkowa 125 mm P60 Kraft&Dele KD966

Tarcza listkowa KD966 to uniwersalne akcesorium szlifierskie przeznaczone do obróbki metalu i drewna. Ziarnistość P60 plasuje ją w zakresie szlifowania zgrubnego — skutecznego przy usuwaniu rdzy, spawów, starych powłok i naddatków materiału. Sprzedawana w opakowaniach po 10 sztuk.

Średnica zewnętrzna 125 mm

Otwór montażowy 22,23 mm

Granulacja P60

Pakowanie 10 szt. / opakowanie

Charakterystyka produktu

Granulacja P60 — szlifowanie zgrubne

Ziarno P60 oznacza stosunkowo dużą agresywność skrawania. Tarcza szybko usuwa materiał, rdzę i stare powłoki, pozostawiając powierzchnię przygotowaną do dalszej obróbki — np. szlifowania wykańczającego drobniejszymi ziarnami lub malowania.

Stabilna struktura podczas pracy

Listki ścierne zachowują swoją geometrię w trakcie eksploatacji, co przekłada się na powtarzalną wydajność skrawania przez cały okres użytkowania tarczy. Materiał nie ulega szybkiemu zlepianiu ani rozwarstwieniu.

Praca z ograniczonymi wibracjami

Budowa listkowa tłumi drgania w porównaniu z tarczami szlifierskimi jednolitymi. Zmniejsza to zmęczenie operatora podczas dłuższych sesji szlifowania i poprawia kontrolę nad narzędziem.

Kompatybilność z szlifierkami kątowymi 125 mm

Otwór 22,23 mm to standard stosowany w szlifierkach kątowych popularnych producentów. Przed montażem należy upewnić się, że szlifierka obsługuje tarcze o średnicy 125 mm i posiada wrzeciono M14.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD966
Typ	Tarcza listkowa do szlifowania
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu	22,23 mm
Granulacja	P60
Pakowanie	10 sztuk (sprzedaż od 10 szt.)

Jak sprawdzić kompatybilność ze szlifierką?

Tarcza pasuje do szlifierek kątowych z tarczą 125 mm wyposażonych w standardowe wrzeciono M14. Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa szlifierki powinna być zgodna z oznaczeniem na tarczy. Informacje te znajdują się w instrukcji obsługi narzędzia lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych

-
- Czyszczenie i wyrównywanie spoin po spawaniu
 - Usuwanie starych powłok lakierniczych i malarskich
 - Szlifowanie stali czarnej
 - Obróbka zgrubna powierzchni drewnianych
 - Czyszczenie powierzchni z tworzyw sztucznych
 - Przygotowanie podłoża metalowego przed malowaniem lub zabezpieczaniem antykorozyjnym