

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-listkowa-125mm-p80-kd967-kraftdele-p-60968.html>

Tarcza listkowa 125mm P80 KD967 KRAFT&DELE

Cena brutto	2,21 zł
Cena netto	1,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD967
Kod producenta	KD967
Kod EAN	5903175332042
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza listkowa 125 mm P80 — Kraft&Dele KD967 (zestaw 10 szt.)

KD967 to tarcza listkowa przeznaczona do szlifowania metalu i drewna, sprzedawana w zestawach po 10 sztuk. Granulacja P80 plasuje ją w segmencie materiałów średnioziarnistych — skutecznych przy agresywnym usuwaniu rdzy, czyszczeniu spawów oraz zdejmowaniu powłok lakierniczych.

Średnica zewnętrzna 125 mm

Otwór montażowy 22,23 mm

Granulacja P80

Ilość w zestawie 10 sztuk

Charakterystyka produktu

Granulacja P80 — zakres zastosowania

P80 to granulacja średnia, zapewniająca wydajne usuwanie materiału bez nadmiernego ryzyka głębokich rys. Sprawdza się przy czyszczeniu rdzy, usuwaniu starych powłok oraz szlifowaniu spoin — tam, gdzie ziarno drobniejsze (np. P120) byłoby zbyt wolne, a

grubsze (P40) pozostawiałyby zbyt głębokie ślady.

Praca bez wibracji

Budowa listkowa (nakładające się płatki ściernicy) amortyzuje kontakt z obrabianą powierzchnią. Efektem jest stabilniejsza praca szlifierki kątovej i mniejsze zmęczenie operatora podczas dłuższych sesji szlifowania.

Stabilna struktura ściernicy

Materiał ścierny nie ulega zmianie geometrii podczas pracy — kolejne warstwy płatków odstaniają się stopniowo, co pozwala utrzymać stałą wydajność skrawania przez cały okres użytkowania tarczy.

Kompatybilność ze szlifierkami kątowymi 125 mm

Otwór 22,23 mm jest standardowym rozmiarem trzpienia w szlifierkach kątowych klasy 125 mm. Przed montażem należy sprawdzić, czy szlifierka obsługuje tarcze listkowe (niektóre modele mają ograniczenia prędkości obrotowej — wartość dopuszczalną producent tarczy podaje na etykiecie).

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD967
Typ	Tarcza listkowa do szlifowania
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu (trzpień)	22,23 mm
Granulacja	P80
Ilość w opakowaniu	10 sztuk
Materiały obrabiane	Metal, drewno, tworzywa sztuczne

Minimalna ilość zakupu

Produkt dostępny wyłącznie w zestawach po 10 sztuk. Jest to opakowanie zbiorcze — cena dotyczy kompletu 10 tarcz KD967.

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów stalowych i żeliwnych
- Czyszczenie i szlifowanie spoin po spawaniu
- Zdejmowanie starych powłok lakierniczych i malarskich
- Szlifowanie stali czarnej
- Obróbka powierzchni drewnianych — wyrównywanie, wstępne szlifowanie
- Czyszczenie powierzchni z tworzyw sztucznych
- Agresywne czyszczenie powierzchni przed malowaniem lub antykorozją

Użytkowanie

Tarcza przeznaczona do montażu w szlifierce kątovej o tarczy 125 mm. Przed użyciem należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa szlifierki nie przekracza wartości dopuszczalnej podanej na etykiecie tarczy. Podczas pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych i rękawic. Tarcza nie nadaje się do cięcia — wyłącznie do szlifowania i czyszczenia powierzchni.