

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-szlifierska-125-x-22-2-do-betonu-p-60711.html>



TARCZA SZLIFIERSKA 125 x 22,2 DO BETONU

Cena brutto	13,75 zł
Cena netto	11,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1954
Kod producenta	KD1954
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza szlifierska diamentowa segmentowa 125 x 22,2 mm — KD1954

Diamentowa tarcza szlifierska segmentowa przeznaczona do szlifowania i wyrównywania powierzchni z betonu, kamienia, ceramiki oraz pokrewnych materiałów budowlanych. Segment diamentowy zapewnia trwałą zdolność skrawania bez konieczności częstej wymiany narzędzia.

Średnica 125 mm
Otwór montażowy 22,2 mm
Typ Segmentowa diamentowa
Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka techniczna

Segment diamentowy
Materiał tnący oparty na ziarnach diamentu syntetycznego osadzonych w spoiwie metalowym. Zapewnia skuteczne szlifowanie twardych podłoży mineralnych przy zachowaniu długiej żywotności tarczy — segment zużywa się równomiernie, odsłaniając kolejne warstwy ziaren.

Otworki wentylacyjne

Kanały w tarczy umożliwiają cyrkulację powietrza podczas pracy, co ogranicza nagrzewanie się narzędzia i obrabianej powierzchni. Zmniejsza to ryzyko przepalenia spoiwa segmentu oraz pęknięcia materiału wrażliwego na zmiany temperatury.

Kompatybilność z systemami odpylającymi

Konstrukcja tarczy umożliwia współpracę z szlifierkami wyposażonymi w przyłącze do odkurzacza lub systemu odpylającego. Ogranicza to ilość pyłu mineralnego w miejscu pracy — istotne przy obróbce betonu i materiałów zawierających krzemionkę.

Praca na narożnikach i w miejscach trudno dostępnych

Średnica 125 mm pozwala na precyzyjną pracę przy krawędziach, narożnikach i w miejscach, gdzie większe tarcze nie mogą być skutecznie zastosowane. Segment obwodowy umożliwia wyrównywanie powierzchni przy samej krawędzi obrabianego elementu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1954
Średnica tarczy	125 mm
Średnica otworu montażowego	22,2 mm
Typ tarczy	Segmentowa diamentowa
Przeznaczenie	Szlifowanie materiałów mineralnych
Chłodzenie	Powietrzne (otworki wentylacyjne)
Gwarancja	12 miesięcy
Marka	KRAFT&DELE

Zastosowanie

Tarcza przeznaczona do szlifowania i wyrównywania powierzchni z materiałów mineralnych i ceramicznych. Typowe zastosowania obejmują:

- Szlifowanie i wyrównywanie powierzchni betonowych
- Obróbka kamienia naturalnego (granit, marmur, piaskowiec)
- Szlifowanie kamienia sztucznego i konglomeratów
- Wyrównywanie cegły i klinkieru
- Obróbka kostki brukowej i elementów brukowych
- Szlifowanie gazobetonu (betonu komórkowego)
- Wyrównywanie spoin i krawędzi płytek ceramicznych

-
- Usuwanie nierówności i resztek zaprawy z podłoży mineralnych

Kompatybilność z maszyną

Tarcza pasuje do szlifierek kątowych z wrzecionem o średnicy 22,2 mm i tarczami 125 mm. Przed montażem należy sprawdzić maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową maszyny — powinna być ona zgodna z oznaczeniem na tarczy. Otwór 22,2 mm jest standardowym rozmiarem stosowanym przez większość producentów szlifierek kątowych klasy 125 mm.