

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-szlifierska-125-x-22-2-do-betonu-kd1952-p-60710.html>



TARCZA SZLIFIERSKA 125 x 22,2 DO BETONU KD1952

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1952
Kod producenta	KD1952
Kod EAN	5901638116963
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza szlifierska do betonu 125 x 22,2 mm — Kraft&Dele KD1952

KD1952 to tarcza szlifierska garnkowa przeznaczona do obróbki powierzchni betonowych. Format 125 mm z otworem montażowym 22,2 mm pozwala na montaż w standardowych szlifierkach kątowych, umożliwiając wyrównywanie podłogi, usuwanie nadlewów i przygotowanie betonu pod dalsze prace wykończeniowe.

Średnica tarczy 125 mm
Otwór montażowy 22,2 mm
Przeznaczenie Beton
Model KD1952

Charakterystyka produktu

Średnica 125 mm

Rozmiar 125 mm to jeden z najpopularniejszych formatów w klasie szlifierek kątowych. Tarcza pasuje do szerokiej gamy urządzeń z otworem wrzeciona 22,2 mm, co ułatwia dobór osprzętu bez potrzeby stosowania redukcji.

Specjalizacja pod beton

Tarcza jest przystosowana do pracy z betonem — materiałem ściernym i twardym, wymagającym odpowiedniego spoiwa i ziarna. Stosowanie tarczy przeznaczonej do betonu przedłuża jej żywotność i zapewnia kontrolowany ubytek materiału.

Zastosowanie warsztatowe i budowlane

Format i przeznaczenie tarczy odpowiadają typowym zadaniom remontowo-budowlanym: wyrównywaniu wylewek, korekcie nierówności oraz oczyszczaniu powierzchni przed gruntowaniem lub układaniem posadzek.

Identyfikacja modelu

Oznaczenie KD1952 umożliwia precyzyjne zamawianie zamienników. Przy regularnym użytkowaniu i konieczności wymiany tarczy, jednoznaczny numer modelu eliminuje ryzyko pomyłki przy doborze osprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1952
Producent	Kraft&Dele
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu montażowego	22,2 mm
Przeznaczenie	Beton

Kompatybilność z narzędziem

Przed montażem należy sprawdzić, czy szlifierka kąтова obsługuje tarcze o średnicy 125 mm oraz czy wrzeciono urządzenia ma gwint pasujący do nakrętki mocującej tarcze z otworem 22,2 mm. Większość szlifierek kątowych klasy 125 mm spełnia oba warunki, jednak warto zweryfikować dane w instrukcji narzędzia.

Zastosowanie

- Wyrównywanie powierzchni betonowych po wylaniu wylewki

-
- Usuwanie nadlewów i pozostałości po szalowaniu
 - Korekta lokalnych nierówności i wypukłości na betonie
 - Przygotowanie podłoża pod gruntowanie i malowanie
 - Oczyszczanie betonu przed układaniem posadzek lub płytek
 - Obróbka betonowych elementów prefabrykowanych
 - Prace remontowe w obiektach przemysłowych i mieszkalnych