

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-szlifierska-125x22-2-do-betonu-u-p-60708.html>



TARCZA SZLIFIERSKA 125x22,2 DO BETONU U

Cena brutto	19,84 zł
Cena netto	16,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1958
Kod producenta	KD1958
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza szlifierska diamentowa segmentowa 125×22,2 mm – segment U (KD1958)

Diamentowa tarcza szlifierska segmentowa przeznaczona do szlifowania i wyrównywania powierzchni z betonu, ceramiki, kamienia oraz pokrewnych materiałów budowlanych. Segment w kształcie litery U umożliwia efektywną pracę na powierzchniach pionowych. Tarcza montowana w szlifierkach kątowych ze standardowym mocowaniem 22,2 mm.

Średnica 125 mm
Otwór montażowy 22,2 mm
Typ segmentu U
Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka produktu

Segment diamentowy typu U

Kształt segmentu U zapewnia równomierny kontakt z obrabianą powierzchnią, co przekłada się na stabilne prowadzenie tarczy i ograniczenie wibracji podczas pracy. Geometria ta sprawdza się szczególnie przy szlifowaniu powierzchni pionowych, np. ścian betonowych czy murów klinkierowych.

Otwory wentylacyjne

Otwory między segmentami odprowadzają ciepło generowane podczas szlifowania. Obniżona temperatura pracy spowalnia zużycie spoiwa diamentowego i zmniejsza ryzyko przypalenia obrabianego materiału — ma to znaczenie zwłaszcza przy szlifowaniu ceramiki i płytek.

Kompatybilność z systemami odpylającymi

Konstrukcja tarczy umożliwia podłączenie odkurzacza przemysłowego lub systemu odpylającego. Praca z odciąganiem pyłu poprawia widoczność miejsca szlifowania, ogranicza emisję szkodliwego pyłu krzemionkowego i wydłuża żywotność narzędzia.

Standardowy otwór 22,2 mm

Otwór montażowy 22,2 mm to rozmiar stosowany w zdecydowanej większości szlifierek kątowych dostępnych na rynku. Przed montażem należy sprawdzić, czy prędkość obrotowa szlifierek nie przekracza maksymalnej prędkości dopuszczalnej dla tarczy, podanej przez producenta.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1958
Typ	Tarcza szlifierska diamentowa segmentowa
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu montażowego	22,2 mm
Typ segmentu	U
Przeznaczenie	Beton, ceramika, kamień naturalny i sztuczny, cegła, klinkier, gazobeton, kostka brukowa, płytki ceramiczne
Gwarancja	12 miesięcy
Producent	KRAFT&DELE

Zastosowanie

- Wyrównywanie i szlifowanie wylewek betonowych
- Szlifowanie powierzchni pionowych z betonu i cegły
- Obróbka kamienia naturalnego i sztucznego
- Szlifowanie kostki brukowej i klinkieru
- Usuwanie pozostałości zaprawy z płytek ceramicznych
- Wyrównywanie powierzchni z gazobetonu
- Szlifowanie murów klinkierowych

-
- Przygotowanie podłoży betonowych przed dalszą obróbką

Kompatybilność ze szlifierką

Tarcza o średnicy 125 mm i otworze 22,2 mm pasuje do standardowych szlifierek kątowych (tzw. szlifierek kątowych 125 mm). Przed użyciem należy upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa szlifierki jest zgodna z parametrami tarczy podanymi przez producenta. Praca z prędkością przekraczającą dopuszczalną wartość grozi uszkodzeniem narzędzia i stanowi zagrożenie dla operatora.