

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-szlifierska-125x22-2mm-kd1950-p-60917.html>



Tarcza szlifierska 125x22,2mm KD1950

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1950
Kod producenta	KD1950
Kod EAN	5901638116949
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tarcza diamentowa szlifierska 125 x 22,2 mm — KD1950

KD1950 to diamentowa tarcza szlifierska z podwójnym segmentem, przeznaczona do szlifowania twardych materiałów budowlanych: betonu, ceramiki, kamienia, klinkieru i gazobetonu. Współpracuje ze szlifierkami kątowymi wyposażonymi w wrzeciono 22,2 mm oraz z systemami odpylającymi.

Średnica zewnętrzna 125 mm
Otwór montażowy 22,2 mm
Max. prędkość obrotowa 12 200 rpm
Typ segmentu Podwójny

Charakterystyka techniczna

Podwójny segment diamentowy

Układ dwóch rzędów segmentów diamentowych zwiększa powierzchnię roboczą tarczy. Przekłada się to na równomierniejsze szlifowanie oraz skuteczniejsze usuwanie nadlewów, zanieczyszczeń i nierówności z obrabianej powierzchni.

Otwory wentylacyjne w korpusie

Otwory rozmieszczone w stalowym korpusie tarczy umożliwiają cyrkulację powietrza podczas pracy. Obniża to temperaturę narzędzia, co ogranicza ryzyko przegrzania segmentów i wydłuża żywotność tarczy przy intensywnym użytkowaniu.

Stabilny korpus stalowy

Sztywna konstrukcja korpusu minimalizuje bicie tarczy podczas obrotu. Zapewnia to przewidywalny i stabilny ruch roboczy, co ma znaczenie zarówno dla jakości szlifowania, jak i bezpieczeństwa pracy.

Kompatybilność z systemami odpylającymi

Tarcza jest przystosowana do współpracy z odkurzaczami przemysłowymi i systemami odpylającymi, co ułatwia zachowanie czystości na stanowisku pracy i ogranicza ekspozycję na pył betonowy lub ceramiczny.

Zastosowanie

Tarcza KD1950 jest przeznaczona do szlifowania powierzchni wykonanych z twardych materiałów budowlanych. Typowe zastosowania obejmują:

- Szlifowanie wylewek betonowych i posadzek
- Obróbka powierzchni z kamienia naturalnego (granit, piaskowiec, marmur)
- Szlifowanie kamienia sztucznego i konglomeratów
- Wyrównywanie powierzchni ceramicznych i klinkierowych
- Usuwanie nadlewów i nierówności z kostki brukowej
- Obróbka cegły i gazobetonu (np. bloczków ytong)
- Oczyszczanie powierzchni betonowych z zanieczyszczeń i starych powłok

Kompatybilność z narzędziem

Tarcza pasuje do szlifierek kątowych z wrzecionem o średnicy 22,2 mm i tarczami 125 mm. Przed montażem należy sprawdzić, czy maksymalna prędkość obrotowa szlifierki nie przekracza 12 200 rpm — jest to wartość graniczna dla tej tarczy. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości stwarza ryzyko uszkodzenia narzędzia i zagrożenie bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1950
Typ	Szlifierska z podwójnym segmentem
Średnica zewnętrzna	125 mm
Średnica otworu montażowego	22,2 mm
Grubość	4 mm
Max. prędkość obrotowa	12 200 rpm
Waga	0,68 kg