

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-tct-do-podkaszarek-255mm-25-4mm-yt-85150-yato-p-24905.html>

## Tarcza tct do podkaszarek 255mm 25,4mm YT-85150 YATO

Cena brutto	<b>35,09 zł</b>
Cena netto	<b>28,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85150</b>
Kod producenta	<b>YT-85150</b>
Kod EAN	<b>5906083060519</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Tarcza TCT do podkaszarek 255mm YATO YT-85150

Tarcza tnąca z zębami z węgliku spiekanego (TCT) przeznaczona do podkaszarek spalinowych. Średnica 255 mm z otworem montażowym 25,4 mm zapewnia kompatybilność z większością profesjonalnych i półprofesjonalnych urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych.

Średnica tarczy 255 mm

Otwór montażowy 25,4 mm

Liczba zębów 40 TCT

Model YT-85150

### Charakterystyka techniczna tarczy TCT

#### Zęby z węgliku spiekanego

Oznaczenie TCT (Tungsten Carbide Tipped) wskazuje na zastosowanie węgliku wolframu na końcówkach zębów. Materiał ten charakteryzuje się twardością zbliżoną do diamentu, co zapewnia odporność na ścieranie podczas cięcia zdrewniałych łodyg, zarośli i gałęzi o średnicy do 30 mm.

## Średnica 255 mm i 40 zębów

Średnica 255 mm stanowi standard dla średnich i dużych podkaszarek spalinowych o mocy od 1,5 KM wzwyż. Liczba 40 zębów to kompromis między wydajnością cięcia a jakością wykończenia – zapewnia sprawne usuwanie materiału przy zachowaniu relatywnie gładkiego cięcia.

## Otwór montażowy 25,4 mm

Średnica otworu 25,4 mm (1 cal) to najpopularniejszy standard w podkaszarkach spalinowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wałka napędowego w instrukcji urządzenia. Tarcza kompatybilna z modelami YATO YT-85001 i YT-85003 oraz wieloma innymi podkaszarkami spalinowymi.

## Zastosowanie w trudnych warunkach

Konstrukcja z węglikiem spiekany pozwala na pracę w środowisku zawierającym piasek i drobne kamienie, które szybko tępiłyby standardowe ostrza stalowe. Tarcza przeznaczona do cięcia materiału roślinnego o zróżnicowanej twardości – od trawy po suche łodygi i młode gałęzie.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-85150
Średnica zewnętrzna tarczy	255 mm
Średnica otworu montażowego	25,4 mm
Liczba zębów	40
Materiał zębów	Węglik spiekany (TCT)
Kompatybilność	Podkaszarki spalinowe z wałkiem Ø25,4 mm
Zalecane modele YATO	YT-85001, YT-85003

## Zastosowanie tarczy do podkaszarek

- Cięcie gęstych zarośli i wysokich chwastów na nieużytkach
- Usuwanie zdrewniałych łodyg roślin wieloletnich
- Karczowanie młodych pędów krzewów i drzew
- Oczyszczanie rowów melioracyjnych z roślinności
- Pielęgnacja poboczy dróg i linii energetycznych
- Przygotowanie terenu pod uprawę lub budowę
- Cięcie gałęzi o średnicy do 30 mm
- Koszenie trudnodostępnych terenów o zróżnicowanej roślinności

---

## **Sprawdzanie kompatybilności z podkaszarką**

Przed montażem tarczy należy zweryfikować średnicę wałka napędowego podkaszarki (powinna wynosić 25,4 mm) oraz maksymalną dopuszczalną średnicę akcesoriów tnących podaną przez producenta urządzenia. Sprawdź, czy moc silnika podkaszarki wynosi minimum 1,5 KM – mniejsza moc może nie zapewnić wystarczających obrotów dla efektywnej pracy tarczy 255 mm.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zębów – pęknięcia lub wykruszenia węgliką wymagają wymiany tarczy. Montaż tarczy wykonuje się wyłącznie przy wyłączonym silniku, zgodnie z instrukcją producenta podkaszarki, używając odpowiednich pierścieni redukcyjnych i nakrętek mocujących.

Podczas pracy tarcza osiąga wysokie temperatury – po zakończeniu koszenia należy odczekać minimum 10 minut przed jej demontażem. Po użyciu tarczę czyści się z resztek roślinnych szczotką o sztywnym włosiu, unikając środków korozyjnych. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji korpusu stalowego.

## **Bezpieczeństwo pracy**

Wymagane środki ochrony osobistej: hełm z osłoną twarzy lub okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice robocze, długie spodnie i obuwie z podnoskiem. Promień bezpieczeństwa podczas pracy wynosi minimum 15 metrów. Nie używać tarczy do cięcia materiałów metalowych, kamieni ani betonu.

## **Produkty powiązane**

Do kompletu z tarczą warto rozważyć: osłonę ochronną do podkaszarki, pas biodrowy do noszenia urządzenia, olej do silników dwusuwowych oraz zestaw narzędzi do konserwacji podkaszarek spalinowych YATO.