



## TARCZA TNĄCA KD1002

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 5,85 zł          |
| Cena netto       | 4,76 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD1002           |
| Kod producenta   | KD1002           |
| Kod EAN          | 5901638113023    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

### Opis produktu

#### Tarcza tnąca widiowa do drewna 115 mm — Kraft&Dele KD1002

Tarcza pilarska z zębami z węgliką spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego i twardego, lignofolu warstwowego oraz płyt wiórowych i stolarskich. Pasuje do szlifierek kątowych i pił tarczowych o otworze montażowym 20 mm.

|                            |
|----------------------------|
| Średnica zewnętrzna 115 mm |
| Liczba zębów 30T           |
| Otwór montażowy 20 mm      |
| Maks. prędkość 6000 rpm    |

### Charakterystyka techniczna

#### Zęby z węgliką spiekanego (widia)

Każdy ząb jest zakończony płytką z węgliką spiekanego — materiału znacznie twardszego od stali. Dzięki temu tarcza zachowuje ostrość wielokrotnie dłużej niż tarcze ze stali narzędziowej, co przekłada się na mniejszą częstotliwość wymiany i niższy koszt eksploatacji.

### 30 zębów — kompromis między prędkością a jakością cięcia

Liczba zębów decyduje o charakterze cięcia: mniej zębów oznacza szybsze, bardziej agresywne cięcie, więcej — gładszą powierzchnię. 30 zębów to wariant uniwersalny: cięcie przebiega sprawnie, a krawędź pozostaje wyraźna bez nadmiernego strzępienia włókien.

### Korpus ze stali odpornej na nagrzewanie

Tarcza wykonana jest ze stali hartowanej, odpornej na odkształcenia termiczne. Podczas intensywnej pracy tarcza nie traci geometrii, co zapewnia stabilność cięcia i bezpieczeństwo użytkowania.

### Redukcje w zestawie

Do tarczy dołączone są dodatkowe redukcje, umożliwiające montaż w urządzeniach z różnymi rozmiarami wrzeciona. Pozwala to na użycie jednej tarczy w kilku maszynach bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów.

## Specyfikacja techniczna

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Marka                        | Kraft&Dele                |
| Model                        | KD1002                    |
| Typ                          | Widiowa (węglik spiekany) |
| Średnica zewnętrzna          | 115 mm                    |
| Średnica otworu montażowego  | 20 mm                     |
| Liczba zębów                 | 30T                       |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 6000 rpm                  |
| Waga                         | 0,5 kg                    |

## Zastosowanie

- Cięcie drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
- Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Obróbka lignofolu warstwowego
- Cięcie płyt wiórowych i płyt stolarskich
- Poprzeczne i wzdłużne cięcie desek i listew
- Przycinanie elementów meblowych i boazerii

---

## Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Tarcza pasuje do urządzeń z wrzecionem o średnicy 20 mm i osłoną przystosowaną do tarczy 115 mm. Przed montażem należy zweryfikować maksymalną dopuszczalną prędkość obrotową używanej maszyny — nie powinna przekraczać 6000 rpm podanych na tarczy. Informacje te znajdują się w tabliczce znamionowej urządzenia lub w jego dokumentacji technicznej. W zestawie znajdują się redukcje umożliwiające dopasowanie do wrzecion o mniejszej średnicy.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zębów — uszkodzone lub wykruszone płytki z węgla spiekanego dyskwalifikują tarczę do dalszej pracy ze względów bezpieczeństwa. Tarcza powinna być przechowywana w suchym miejscu, z dala od substancji powodujących korozję. Po cięciu żywicznych gatunków drewna zaleca się usunięcie osadów żywicznych z powierzchni tarczy, co zapobiega nierównomiernemu obciążeniu i przegrzewaniu. Do czyszczenia stosuje się rozpuszczalniki niepowodujące korozji stali.